

## **ADV1175107 - Aparat masurare rezistente de contact static si dinamic**

I.D.: 50843470

Data publicarii 21.10.20 Coduri CPV 38341300-0

Pretul estimativ: 48.000,00 RON - 48.000,00 RON

Descriere: Domeniu de aplicații - Măsurare rezistență de contact la intreruptoare conform ANSI C37.09-1979 (5.14), IEC 1208 and IEC 694 (6.4), Permite evaluarea instantanee a stării contactelor întreruptoarelor incapsulate (SF6 și vid)., evaluare conexiuni la cabluri, bare, joncțiuni, măsurarea rezistenței înfășurărilor transformatoarelor / motoarelor (funcție de demagnetizare automata pentru sarcini inductive), continuitate Măsurare rezistență - Rezistență statică și dinamică Rezoluție - 1 Acc Tensiune max - 6 Vdc la 600 A Rată maximă de eșantionare - 30μs Operare cu ambele capete la pământ - DA, necesar în cazul măsurărilor efectuate în instalații sub tensiune Teste predefinite - DA Memorie - Integrată și stick USB Comunicație USB Raportare - Software - inclus în standard Rezultate teste - sub formă grafică și tabelară Zoom - Funcții de zoom in și zoom out pentru studierea mai amănunțită a graficului rezistenței dinamice Alimentare - 230 Vca Dimensiuni - 47 x 35.7 x 17.6 cm / 13.5 kg Carcasă - ABS, IP 67 Temperatură - Operare 0...50°C Stocare -25...70°C Accesorii incluse: - Geanta material textil - pentru accesorii - Cabluri curent 3m - Cabluri tensiune 3m - Cablu USB - Cablu împământare - Crocodili, vârf testere - Stick USB - Software - Siguranță de rezervă - Cablu alimentare - Certificat calibrare - Manual utilizare Accesorii - PME-DG-SNS Clește ampermetric pentru masurare cu ambele capete conectate la pământ - Senzor de temperatură IR - pentru comensarea temperaturii mai puțin