

SISTEM DE DETECTIE SI ALARMARE INCENDIU

I.D.: 70521562

Data publicarii	22.06.22	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 209.183,00 RON - 209.183,00 RON

Descriere: Sisteme de alarma de incendiu (Rev.2) DESCRIERE: 1 bucata Centrala adresabila 2 bucle; 4x40 caractere display lcd si tastatura alfanumerica; Suporta 125 detectori, 125 module I/O pe bucla; Port comunicatie RS232/RS485; 2 iesiri sirena; USB pentru update si imprimanta; Interfata TCP/IP inclusa; Se pot conecta in paralel 16 centrale maxim 32 bucle 1 bucata Repetor centrala adresabila; 4x40 caractere display lcd si tastatura alfanumerica; Port comunicatie RS232/RS485; 2 iesiri sirena; USB pentru update si imprimanta; Interfata TCP/IP inclusa; Se pot conecta in paralel 16 centrale maxim 32 bucle 2 bucati Extensie de 2 bucle pentru centrala KFP-AF2; Suporta 125 detectori 140 bucati Detector de fum adresabil; Camera de detectie interschimbabila; 2 fire; Tensiune alimentare 22~38VDC; IP 42; EN54 26 bucati Detector de temperatura adresabil; 2 fire; Tensiune alimentare 22~38VDC; IP 42; EN54 137 bucati Soclu cu izolator pentru detectori adresabili 29 bucati Soclu standard pentru detectori de fum conventionali si adresabili 20 bucati Sirena incendiu adresabila pentru interior cu alimentare pe bucla 20 bucati Buton de panica; Adresabil; Cu geam 6 bucati Sirena externa conventionala; Tensiune alimentare DC 17~60V, Consum difuzor-220mA, flash-80mA; 32 Tonuri; Control separat flash si difuzor; Volum 85-97dB@1m; Carcasa polycarbonat; Protectie IP65; Temperatura operare -25°C~+70°C; Dimensiune 97,5x117mm; Greutate Kg; Culoare carcasa si flash rosu; Wallmount 1 bucata Detector gaz 6 bucati Modul
