

## **Electrozi de sudura MONOLITH rutilici LIFE RC 3.2x350mm 2.5kg**

I.D.: 43874049

---

Data publicarii	07.10.19	Coduri CPV	31711140-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 704,00 RON - 704,00 RON

---

Descriere: Certificare: AWSA 5.1:E6013 / ISO 2560-A-E 420 RC 11 Certificari: CE, TÜV, GOST Tipul invelisului: rutil-celulozic Curentul de sudare: 50-90A Diametru: 3,2 mm Lungime: 350 mm Greutate: 2,5 kg Numarul de electrozi din pachet: ~ 78-81buc Curent de sudare: 50-90A Uscare: 100-120 ° C / 25-30min (in conditii normale de depozitare nu necesita uscare) Pozitii de sudare: PA, PB, PC, PF, PE, PG, PD Producator: PLASMATEC Sudarea se face cu curent continuu cu orice polaritate (recomandat cu polaritate inversa (+) la electrod), sau curent alternativ si o tensiune de mers in gol a echipamentului de minim 50A. Ambalare: pachet de 2.5Kg, cu trei straturi de izolare (plastic, carton, plastic) DESTINATIA SI DOMENIUL DE APLICARE Electrode universal destinata utilizarii largi in industrie si la domiciliu, cu eliminare redusa a aerosolului emis la sudare. Este destinat pentru sudarea manuala cu arc electric in curent electric continuu sau alternativ a constructiilor obisnuite si a celor importante din otel cu continut scazut de carbon, care se livreaza conform DSTU 2651 / GOST 380 (St 0, St 1, St 2, St 3 de toate grupele A, B, V si toate gradele de dezoxidare - „KP”, „PS”, „SP”) si conform GOST 1050 (05kp, 08kp, 08ps, 08, 10kp, 10ps, 10, 15kp, 15ps, 15, 20kp, 20ps, 20), in toate pozitile spatiale (in afara de pozitia verticala vertical descendenta pentru electrozi cu diametrul 5,0 mm) Specificatii Caracteristici generale Tip produs Electrozi Tip duza Curent electric Dimensiuni Lungime 350 mm Dia

---