

---

## Cablu flexibil MYYM 3x2,5 mmp

I.D.: 76491607

---

Data publicarii	12.12.22	Coduri CPV	32581110-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 300,00 RON - 300,00 RON

---

Descriere: Cablul MYYM H05VV-F detine 3 conductoare, cu o sectiune de 2.5 mmp si este un cordon cu izolatie si manta din PVC, folosit in instalatii fixe sau mobile, la alimentarea aparatelor electrice cu o solicitare mecanica medie, fara a intra in contact cu partile calde sau radiante ale acestora. Cordonul permite rasuciri si indoiri frecvente. Specificatii tehnice Tip cablu MYYM Tip izolatie PVC Numar conductoare 3 Sectiune (mmp) 2.5 Sectiune nul (mmp) 2.5 Culoare izolatie culori diferite Grosime izolatie (mm) 0.8 Material manta PVC Diametru exterior (mm) 9.2 - 11.4 Tensiune nominala (V) 300/500V Tensiune de incercare 5 kVcc, 5 minute Intarziere la propagarea flacarii Da Tip conductor cupru Temperatura de functionare (°C) maxim 70 Temperatura ambianta (°C) minim la manipulare: +5\* C / minim in exploatare: -10\* C Temperatura de depozitare (°C) -30 ... +5

---