
Ulei hidraulic Shell Tellus S2 V15

I.D.: 19172442

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 20.04.17 | Coduri CPV | 09211600-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 26.04.17 | Pretul estimativ: | 9.214,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|

Descriere: [1] Ulei hidraulic Shell Tellus S2 V15 - 1.045 ltr. (5 butoaie x 209 ltr.); Specificatii tehnice: Clasa de vâscozitate: cf. ISO 3448 - 15; Vâscozitate cinematica la 40°C cf. ISO 3194:1996 - 15 cSt; Vâscozitatea cinematica la -20°C cf ISO 3194:1996 - 350 cSt; Vâscozitate cinematica la 100°C cf ISO 3194:1996 - 3,8 cSt; Densitate la 15°C cf. ISO 12185:2000 - 0.872 g/cm³; Indice de vâscozitate cf. ISO 2909:1999 - 142; Punct de inflamabilitate cf. ISO 2592:2001 - 170 °C; Punct de curgere cf. ISO 3016:2001 - -42 °C; Rigiditate dielectrica cf. ASTM D877 - >30 kV; Clasificare ISO - HV.
