

Boiler 5000 litri cu serpentina.

I.D.: 20058201

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 26.05.17 | Coduri CPV | 44621200-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 30.05.17 | Pretul estimativ: | 21.000,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

Descriere: Boiler 5000 litri cu serpentina. Corpul boilerului este din otel carbon acoperit Polywarm perfect ptr apa potabila. Schimbator de caldura inovativ,cu fascicul de tevi orientate catre partea inferioara a boilerului, anti-legionella si cu performante termice ridicate. Aplicatii in preparearea si acumularea de apa calda menajera in instalatii civile si industriale. Izolatie din poliuretan expandat flexibil,grosime 50mm,conductivitate termica 0,038W/mk. Capacitate - 5000 ltr Suprafata de schimb serpentina - 10 mp Pierdere de sarcina serpentina - 461,6 mbar Debit primar prin serpentina - 20000 L/h Pres.max.de functionare serpentina - 12 bar Pres.max.de functionare boiler - 8 bar Temp.max de functionare serpentina - 99 grade C Temp.max de functionare boiler - 90 grade C Performanta apa calda menajera: Debit de varf 45 grade C in 10 - 8639 L/10 Debit de varf 45 grade C in 60 - 14923 L/60 Debit continuu la 45 grade C - 9921 L/h Timp de intrare in regim de la 10 la 60 grade C - 60 min. Putere maxima absorbita - 401 KW Va fi livrat cu toate accesoriile necesare ptr a putea fi pus in functiune de catre furnizor. Garantie ptr. produs minim 2 ani.
