

## **INSTALATIE DOZARE HIPOCLORIT DE SODIU TIP TPG603 DN50**

I.D.: 80167259

---

Data publicarii	23.03.23	Coduri CPV	42993200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	55.710,50 RON - 55.710,50 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Instalatia de dozare hipoclorit este compusa din: • 1BUC X Pompa de dozare TPG603 prevazuta cu accesorii • 1 BUC X Rezervor de stocare din polietilena pentru solutia de hipoclorit, V=50 l • 1 BUC X Contor cu impulsuri, DN50; Descriere echipamente: - Pompa dozatoare cu membrana, model Tekna TPG603 (SEKO), complet echipata: - Pompa dozatoare solenoidala, digitala, multifunctii, Montaj pe picior; - Cap de pompare din PVDF, cu amorsare manuala; - Toate componentele in contact cu lichidul de dozat sunt din PVDF (cap pompare, supapa injectie, sorb); - Senzor de nivel preinstalat inclus; - Produsele sunt fabricate conform reglementarilor CE, Protectie IP 65; - Inaltimea maxima de aspirare: 1,5 m; - Debit max.: 8 l/h; - Presiune max.: 12 bari; FUNCTII: - Pompa dozatoare ofera posibilitatea mai multor moduri diferite de operare: Constant, Divide, Multiply, mA. - In modurile Divide, Multiply, mA pompa dozatoare opereaza proportional cu impulsurile trimise de un contor. • Rezervor de stocare hipoclorit de sodiu Recipient din polietilena rezistent la actiunea agentilor chimici, complet echipat cu accesoriile necesare si gata pentru racordarea la pompa dozatoare. Capacitate: 50 litri. Diametru: 400 mm; Inaltime: 455 mm • Contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare, tip WOLTMAN, □- Debit nominal: 40 mc/h; Debit maxim: 50 mc/h; - Temperatura: 30°C; - Clasa de precizie R100; - Releu REED (1 impuls la 100 l) ; - Presiune: 16 bar; - Racord: flanse DN50.

---