

EXTINCTOR / STINGATOR TIP P50 CU PULBERE - avizat MAI - IGSU

I.D.: 75025362

Data publicarii	09.11.22	Coduri CPV	35111320-4 35100000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	698,95 RON - 698,95 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Conditii neacceptate la termen: Descriere: STINGATOR CU PULBERE TIP P50. STINGATOARE TRANSPORTABILE CU PULBERE ABC, PRESURIZAT, TIP P 50. DESTINATIE STINGATOR CU PULBERE TIP P50. Stingatoarele transportabile cu pulbere, presurizate sunt destinate stingerii incendiilor in urmatoarele cazuri : - incendii de materiale solide - clasa A de incendiu; - incendii de lichide sau de solide lichefiabile, clasa B de incendiu ; incendii de gaze, clasa C de incendiu. incendii implicand instalatii si echipamente electrice sub tensiune, max. 1000 V. DESCRIERE STINGATOR CU PULBERE TIP P50 Stingatorul transportabil presurizat se compune din : Recipient asamblat, care este o constructie sudata, din otel Robinet Manometru Teava de evacuare Sistem de evacuare Cadru asamblat Roata asamblata Colier asamblat CARACTERISTICI TEHNICE STINGATOR CU PULBERE TIP P50 presiunea de lucru : 14 bar presiunea de incercare: 25 bar gaz propulsor : azot tip agent de stingere : pulbere ABC 40% masa incarcaturii: 50 kg tip focar: BC temperatura de functionare : - 30°C ÷ + 60°C dotare cu manometru pentru monitorizarea continua a presiunii interne valabilitatea incarcaturii (pulberii): 5 ani MOD DE FUNCTIONARE Stingatoarele transportabile functioneaza in pozitie verticala. Fiind presurizate permanent, evacuarea incepe in intervalul de 1 secunda de la actionarea manerului declansator al robinetului. Pentru punerea in functiune a stingatorului transportabil presurizat se efectueaza urmatoarele miscari: - se trage siguranta, rupandu-se astfel si sigili
