
Dozatoare de apa Dozator apa de podea Zass ZWD 08 WF cu conexiune la retea, sistem de filtrare a ape

I.D.: 94691193

Data publicarii	14.03.24	Coduri CPV	42912310-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.858,80 RON - 2.858,80 RON

Descriere: Se ataseaza direct la reseaua de apa. Temperatura apa fierbinte: 85 - 95°C, 5L pe ora. Temperatura apa rece: intre 4 si 12 °C, 2L pe ora. Indicatoare LED pentru apa calda/apa rece. Butoane pornire/oprire pentru economie de energie. Protectie apa calda pentru copii Temperatura ambient recomandata: între 10 si 38 °C. Umiditate ambient: < 90%. Rezervoare apa din inox. Termostat automat. Putere incalzire: 500W. Putere racire: 90W. Agent frigorific: R600a/15g. Nivel de zgomot redus, silentios si sigur. 230V~, 50Hz, 590W max., Nivel zgomot < 36 dB(A) Sistemul de filtrare contine 4 filtre (filtru sedimente, pre-carbon, ultra-filtru si post-carbon). Acestea se schimba la 6-12 luni (detalii in manualul de utilizare). Filtrul sedimente: elimina impuritatile mai mari de 5 microni (namol, nisip, rugina, oxizi, etc.). Durata de viata 6 luni. Filtrul pre-carbon: absorbe compusii organici (cum ar fi clorul) si elimina mirosul si gustul neplacut al apei. Durata de viata 6 luni. Filtrul cu membrana U.F. (UltraFiltrare): filtrul de 0,01-0,04 microni elimina in totalitate microorganismele si bacteriile precum Giardia, Cryptosporidium, Ecoli, Protozoan Cysts, etc.. De asemenea mentine mineralele necesare si benefice organismului. Durata de viata 12 luni. Filtrul post-carbon: ultimul filtru al sistemului de filtrare elimina mirosurile, substantele colorante din apa si lasa apa curata, incolora si cu gustul natural. Durata de viata 12 luni. ATENTIE! Dupa transport, pozitionati dozatorul vertical,
