

## Sistem pentru compensarea energiei reactive capacitive

I.D.: 54427337

Data publicarii 19.02.21 Coduri CPV 45310000-3

Pretul estimativ: 27.760,00 RON - 27.760,00 RON

Descriere: Sistem pentru compensarea energiei reactive capacitive Descriere generală: 1. Tablou de acționare sistem compensare • Frecvență nominală: 50 Hz; • Tensiune 3x400 V - alimentare; • Tensiune 230 V - acționare echipamente de comandă; • Separator NH 00 max. 160 A, U 500V; • Selector acționare manual pe poziția Cuplat/Decuplat; • protecție la scurtcircuit; • grad de protecție IP-54; • speranța de viață: 25 ani; • Lungime 500 mm; • Lățime 400 mm; • Înălțime 200 mm; • Grilaj ventilație. 2. Sistem compensare: • Conexiune Delta; • Protector termic încorporat; • Frecvență 50-60Hz; • Tensiune Nominală 400 V; • Temperatura de lucru -25...+40 °C; • Tensiunea maximă de lucru: până la 1,05 x Un; • Rezistențe până la 1,5 x In; • Lungime 540 mm; • Lățime 340 mm; • Înălțime 525 mm; • Greutate 160 kg; • Diametrul găurilor de montare 15x20 mm. 3. Protecție sistem împotriva atingerilor directe • Lungime 640 mm; • Lățime 450 mm; • Înălțime 610 mm; • Greutate ~ 20 kg; • Confecție Inox. Garanție contractuală asupra reducerii facturii de energie electrică cu peste 90 %! Comanda echipamentului de compensare Comandă manuală - Echipamentele vor fi în permanență sub tensiune sau vor putea fi acționate manual de către un operator. Montaj Echipamentele vor fi montate în vecinătatea tabloului de distribuție, aproximativ 0,5-0,8 mp (dacă există spațiu suficient).