

## materiale electrice

I.D.: 72752059

Data publicarii 02.09.22 Coduri 44318000-2 44160000-9 31531000-7 44522200-7  
CPV 31433000-0 19513200-7

Pretul 1.384,04 RON -  
estimativ: 1.384,04 RON

Descriere: Marca Cabluri SKU EL0024256 Greutate aprox. (kg/UM) 0.02 Material conductor Cupru Material manta PVC Numar fire 1 Sectiune (mm) 1.5 Tensiune nominala Uo/U(kV) 450/750V Tip cablu FY UM ml , Marca Cabluri Material conductor Cupru Material manta PVC Numar fire 1 Sectiune (mm) 2.5 Tensiune nominala Uo/U(kV) 450/750V Tip cablu FY, APLICATII: SUB TENCUIALA ZIDURILOR, IN SAPE DE BETON, PARDOSELI SAU TAVAN, PENTRU PROTECTIA CABLURILOR SI CONDUCTORILOR ELECTRICI MATERIAL: PVC STANDARD: (SR) EN 61386-1, (SR) EN 61386-23 CULOARE: NEGRU, GRI REZISTENTA LA STRIVIRE: CLASA 2: 320N / 5CM la +/- 20grd.C REZISTENTA LA IMPACT: CLASA 2 J LA -5grd.C TEMPERATURA MINIMA DE FUNCTIONARE: CLASA 2 LA -5grd.C TEMPERATURA MAXIMA DE FUNCTIONARE: CLASA 1 LA +60grd.C REZISTENTA LA FLACARA: NU INTRETINE ARDEREA- PROPRIETATI DE AUTOSTINGERE, Tstingere<30sec. REZISTENTA IZOLATIE: 100 Mohmi la 600 V REZISTENTA DIELECTRICA: 2000V la 50 Hz FIR TRAGERE( OPTIONAL): 0.8mm, Marca Braytron SKU 15W.6, Material CrV6150 Dimensiune [mm] 1,5-10 Cantitate în set 9 Marca Yato Greutate produs 0.41 kg Ţara de proveniență Polonia SKU YT-0500 Clasa de utilizare Profesională , Detalii Tip VARTA 56722 Dimensiune 9V(6LR61) Lungime 15.7mm Greutate 36.0 gr Sistem electrochimic Nickel Metal Hidrid (NI-MH) Capacitate 200mAh Tensiune 8.4V, Tipul de film / Culoare: Aluminiu Tipul de compus / Culoare: Butil cauciuc adeziv / gri Grosimi standard: 0,8 / 1,0 mm \* Rezistență la tracțiune: Lung. 180 N / 50 mm | Trans. 190 N / 50 mm - EN 12311