

Garnituri de cauciuc

I.D.: 90614356

Documente participare:

- MODEL A.C. si Subs..doc
- C.S.pdf
- Instructiuni-catre-ofertanti.docx
- FisaDate_DF1198351.pdf
- MODELE FORMULARE..doc
- DUAЕ CERERE_251579.xml
- MODEL A.C. si Subs. .doc
- Instructiuni-catre-ofertanti .docx
- MODELE FORMULARE ..doc

Data publicarii	13.12.23	Coduri CPV	44425200-7
Termenul limita pentru depunere:	11.01.24	Pretul estimativ:	533.440,00 RON - 533.440,00 RON

Descriere: Garniturile de pistonat 2 7/8" sunt folosite la operatia de pistonare prin care se efectueaza denivelarea apei de zacamant din gaura de sonda prin tevide de extractie ceea ce permite deblocarea usoara a stratelor productive prin extragerea treptata la suprafata a apei de zacamant, micșorand sau anuland total presiunea exercitata de coloana de fluid. Garniturile de burlan pistonare sunt utilizate de catre formatiile de lucru care opereaza instalatii de interventie IC5 , TW30 , TW50 si UW30 in cadrul operatiilor de pistonare. Sunt folosite la burlanul de pistonare pentru a se inlatura pierderile de apa sarata de zacamant la operatiile de pistonare. Garniturile de cauciuc tip „Burduf” sunt utilizate in corpul amortizorului sferic. Amortizoarele se utilizează la compensarea neuniformităților de debit a pompei cu piston, neuniformități care se manifestă sub formă de socuri în conducta de refulare a pompelor de noroi. Garniturile de cauciuc tip „Stergatorii de pasi” sunt utilizate la stergerea si curatarea materialului tubular la operatiile de extragere din sonda, cand in sonda exista fluid de foraj. Garniturile de cauciuc tip „Dop de cimentare 3 1/2” sunt utilizate la cimentarea sondelor de titei sau gaz, avand rolul de a separa cele doua fluide, respectiv noroiul de foraj si laptele de ciment. Garniturile de cauciuc tip rola pt. ghidare la sistemul hidraulic material tubular, sunt necesare la inlocuirea rolor de cauciuc ale sistemului hidraulic de ridicare pe podul de lucru a materialului tubular (SHMT). Aceste garnituri de cauciuc permit rularea materialului tubular si sunt necesare inlocuirii garniturilor deteriorate. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare a 3-a zi inainte de termenul limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor va fi de 6 zile. Totodata, potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit cu privire la clauzele contractuale (ce sunt parte a documentatiei de atribuire) cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
