

ACHIZITIE SCENA MOBILA DE CONCERTE CU ACOPERIS IN 2 APE, MUNICIPIUL ONESTI

I.D.: 88404723

Data publicarii 23.10.23 Coduri CPV 34950000-1

Pretul estimativ: 514.286,00 RON - 514.286,00 RON

Descriere: Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea unei scene mobile de concerte cu acoperis in 2 ape , asa cum sunt descrise in Caietul de sarcini 56813/05.09.2023, precum si livrarea acestora la sediul beneficiarului din Municipiul Onesti, Judetul Bacau. : 1 scena mobila de concerte cu acoperis in 2 ape cu dimensiunile exterioare de 14m x 12m x 8m confectionata din trussuri din aluminiu, inclusiv podium si 2 scari de acces. Specificarii scena : dimensiune exterioara 14m x 12m x 8m;dimensiune interioara 12,3m x 10,30 x 8m, confectionata din aluminiu, inclusiv podium de 120mp cu 2 scari de acces; scena compusa din elemente truss in 4 puncte, teava de 50 mm, grosime 3 mm, distanta intre tevi de minim 400mm, imbinare prin sistem tip spigot; acoperisul va fi in 2 ape de dimensiunea minima 410x410mm; material 6082-T6 aliaj de aluminiu de inalta rezistenta; teava principala50mmx3 mm; latura de sustinere 50mm x 2mm;tuburile laterale/zabrele:25 mm x 2mm; acoperis pe lifturi de truss de minim 40 cm, acoperis cu prelata din tip PVC, 4 tower lift-uri actionate de 4 palane de minim 1 tona/bucata; fata si spatele scenei vor fi din truss cu material hybrid ranforsat in interior. Specificatii Podium: podium profesional de exterior si interior de 120 mp; sarcina podium 750kg/mp; greutate placa podium 32 kg, confectionata din plywood(lemn stratificat) antiderapant de exterior cu rama de aluminiu; toate elementele de montaj si imbinare; stageDeck STAGE clamp - climb pentru conectarea a doua placi de podium(de recomanda folosirea a 2 cleme pentru partea de conectare de 2m x 1 bucata pentru partea de 1 m; sistem de ghidajnivel din metal(ststem de imbinare rapida ce mentine podiumul perfect nivelat. acest conector din metal turnat este conceput pentru a uni platformele cand sunt dispuse la aceeasi inaltime; sistem de stabilizare picioare metalic(clema de prindere a 2 picioare de podium. aceste cleme sunt folosite drept un sistem de imbinare pentru a creste siguranta si adauga stabilitate. Clemele conecteaza 2 picioare alaturate garantand ca platforma este securizata in mod fiabil); picioare reglabile: 0.8m -1.4 m ; picioarele podiumului din aluminiu cu diametru 60x60 mm, prevazute cu talpa de cauciuc (pentru a nu zgaria suprafata unde este montat); Scara reglabila pe inaltime pentru podiumului cu inaltimea reglabila de 0.8 m - 1.4 m ; balustrada cu tot sistemul de prindere scara de podium si 2 accesorii de montare a balustrazii. Podiumul va fi compus din : 60 placi de podium 2x1m; 240 picioare cu talpa de cauciuc;120 sisteme de ghidaj nivel de metal; 120 cuple de prindere/ imbinare placi; 100 de sisteme de fixare a picioarelor intre ele, balustrade podium. Receptia se va face prin incheierea procesului-verbal de receptie montare/punerea in functiunc care va cuprinde: 1. receptia cantitativa, la livrarea fizica a echipamentului, In prezenta fumizorului. 2. receptia calitativa , dupa instalarea si verificarea functionarii la parametri normali, In prezenta furnizorului.