

MARCAJE RUTIERE

I.D.: 68634037

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 29.04.22 | Coduri CPV | 34922100-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 43.900,00 RON - 43.900,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: CARACTERISTICI VOPSEA: Vopsea de marcaj rutier pe baza de solvent organic. Vopseaua se aplica pe suprafete din beton de ciment sau acoperite cu mixuri asfaltice, pentru a asigura vizibilitatea pe timp uscat sau ploios. Pentru marcajele executate pe carosabil (longitudinale , transversale) vizibilitatea pe timp de noapte va fi asigurata de microbule de sticla. Caracterizare vopsea uda : - Tip liant : acrilic; - Densitate : min 1,55 g/cm³; - Subsante nevolatile : min 75 %; - Timp de depozitare in amabaj : min 12 luni. Caracteristici peliculogene : - Factor de luminanta pe timp uscat : min 0,86%; - Rezistenta la alunecare (aderenta SRT) : min 55, Clasa S3; - Rezistenta la abraziune cu nisip : min 0,90 kg/μm; - Timp de uscare (functie de grosime, pelicula uda, la temperatura ambianta): < 50min pentru grosimea de 600 μm; - Rezistenta la impact cu apa distilata : min 80 ore. Conditii de aplicare : - Temperatura aerului in timpul aplicarii : + 5 °C; - Umiditatea relativa a aerului : min pana la 70%; - Suprafete potrivite : asfalt si beton; - Dilutie : conform indicatiei producatorului;
