

SB Scandinavia Easysplicer MKII

I.D.: 44176511

Data publicarii	06.11.19	Coduri CPV	44315100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.750,00 RON - 4.750,00 RON

Descriere: Trusa fibră optica având ca, componente echipament sudură cu pachet de baterii reîncărcabile (încorporat) + încărcător + Cuptor (încorporat) + Cleaver cu coș (coș de gunoi) + stripper + 3 perechi de suporturi de fibre, 250um 900um și tub liber + geanta/cutie pentru transport + OTDR 1310/1550 nm, 24/24 dB (pentru verificarea cablurilor de fibră optică) Echipamentul de sudură va avea următoarele specificații - Metoda de splicing canelură în V (alinieră cu placare). - Tipuri de fibre Fibre SMF, MMF 50 / 125μm și 62,5 / 125μm, 250μm primă și 900μm fibră acoperită secundară. - Manipularea fibrelor Suporturi pentru fibre, 3 perechi (250, 900 și tub liber). - Programele Splice 3 predefinite. SMF, MMF, OM1. - Pierdere tipică de împletire 0,03dB SMF, 0,01dB MMF. - Compensarea Altitudinii Automată până la 4100 metri altitudine cu compensare pentru umiditate și temperatură. - Timpul ciclic tipic 7s + 35s (splice + cycle cuptor). - Dimensiuni mâneacă Lungime maximă 64 mm, diametru 2-5 mm susținut de cuptor. - Comunicare USB, mini plug USB. - 1MB intern de memorie, card SD extern. - Ecran LCD, color, 2,8, 320x240 pixeli. - Cuptor de tip ceramică / teflon. Mâneci de 40 mm în aproximativ 35 sec. - Cameră de mărire 140x. - Mediu de operare 0-40 ° C, max 95% RH, fără condensare - Dimensiune 230x98x53mm. - Greutate 800g. - Surse de alimentare Sursă de alimentare externă, 6V, 1.5A, 100-240VAC 50-60Hz, - Baterie Li-Ion de 3400mAh încorporată. - Capacitate de împletire 60 de cicluri + cuptor. - Ca
