

Sistem de discutii cu microfoane cu fir

I.D.: 45894343

Data publicarii	28.04.20	Coduri CPV	32342410-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.04.20	Pretul estimativ:	60.000,00 RON - 60.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Achizitie 2x sisteme de discutii cu microfoane cu fir Caracteristici functionale Cerinte specifice Componenta Sistem de discutii cuprinzand unitatea de control si microfoane Contine minim 25 microfoane Accesorii pentru instalare(cabluri de conectare de extensie cablurilor de interconectare a dispozitivelor de discutie) Unitate de control Prezinta functionalitate plug-and-play pentru conexiune usoara si rapida suportand un numar minim de 20 dispozitive de discutie 24V, 5.2 A max Prezinta interfata web pentru control si configurare Prezinta recorder MP3 incorporat cu memorie interna si USB recording Prezinta incorporate DAFS pentru asigurarea unei inteligibilitati superioare a vorbirii Prezinta posibilitatea de control automat a camerei HD Tensiunea de alimentare a adaptorului sa fie in plaja 100-240 VAC, 50/60 Hz, iar curentul sa fie 1.9A (100 VAC)-1A (240 VAC) Voltajul DC al unitatii de control sa fie 24V, 6.0A Controlul volumului se face in 15 pasi, diferenta intre pasi fiind de 1.5 dB, iar primul pas incepand de la -10.5dB Rata de esantionare este de 44.1 kHz Frecventa de raspuns este de 30 Hz-20kHz Viteza Ethernet este de 1Gb/s Microfonul (dispozitiv de discutie) Puterea de consum este 1.3 W Frecventa de raspuns este de 30Hz-20kHz THD este <0.5% S/N este >93dBA Rata de esantionare este de 44.1 kHz Puterea de iesire maxima a loudspeakerului este de 4W Tipul polaritatii microfonului este cardioid Inputul nominal al microfonului este de 85 dB SPL Cablu de extensie Sa prezinte minim 1 cablu de extensie de lungime 20m Sa prezinte minim 1 cablu de extensie de lungime 10m Porturi/Conectivitate unitate de control 1x Micro USB pentru transferarea memoriei interne 4x RCA Audio Out pentru recording 4x RCA Audio Out pentru redistribuirea sunetului catre alt dispozitiv 4x RCA Audio In pentru conectarea altei surse externe de sunet 1x conector 3-pole XLR mama cu optiunea Phantom pentru conectarea unui microfon extern 1x port Ethernet 2x conectori circulari mama pentru conectarea cu dispozitivele de discutie Porturi/Conectivitate dispozitive de discutie 1x3.5 mm stereo headphone 1x cablu de 2 m cu conector tata circular 6-pini pentru conectarea dispozitivului precedent 1x port mama circular 6 pini pentru conectarea urmatorului dispozitiv Electroalimentare Tensiune nominal de intrare : 230Vac Plaja tensiunii de intrare: 100-240 Vac Frecventa tensiunii de intrare: 50Hz Cablu de alimentare de tip European Schuko
