
Pompa circulatie Ferro Weberman 0401W, 32/80/180, 3 trepte, IP44, 0,1 - 10,5 mc/h

I.D.: 76233521

Data publicarii	06.12.22	Coduri CPV	44115200-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 888,56 RON - 888,56 RON

Descriere: Pompa de circulatie Ferro Weberman 32/80/180 este proiectata pentru instalatiile mici si colective de incalzire si climatizare , de uz civil sau industrial, de tip inchis si presurizat sau cu vas deschis. Este eficienta in pomparea apei si a lichidului curat nelipicios, neutru chimic, cu parametri asemenatori apei, fara impuritati, lipsit de substante uleioase, minerale. Functionarea se realizeaza in trei trepte de putere, de 135, 190 si 245 W , adaptate la presiunea pompei si la debitul de apa. Realizata din fonta , cu clasa de protectie IP44 si clasa de izolare H, este rezistenta la socuri mecanice, la mediul umed, la coroziune si actiunea razelor UV . Functioneaza la presiunea maxima de 10 bar si atinge inaltimea maxima de pompare de 8 m, cu un debit mare al lichidului, cuprins intre 0,1 si 10,5 mc/ora. Poate utiliza lichid fierbinte, intervalul de temperatura a acestuia fiind de + 2 -+ 100 °C. Avantaje: performanta tehnica debit mare de apa rezistenta in timp Specificații tehnice Brand - Ferro Colectie - Weberman Inaltimea de pompare - 8m Debit - 10.5mc/h Presiune max. de lucru - 10bar Temperatura maxima de functionare - 110°C Numar trepte - 3 Putere maxima - 245W Racord - 2toli Garanție - 2 ani
