

MOTOFERASTRAU HUSQVARNA 365XT

I.D.: 84410641

Data publicarii	07.07.23	Coduri CPV	44511500-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.062,00 RON - 6.062,00 RON

Descriere: Putere 3.6 kW Cilindree 70.7 cm³ Turație maximă 10200 rpm Turație maximă recomandată 13300 rpP Turație ralanti 2700 rpm Cuplul maxim 3.8 Nm Cuplul maxim at rpm 6600 rpm Viteza de demarare a ambreajului 3600 rpm Consum de carburant 426 g/kWh Consum de carburant 1.5 kg/h Bujie NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y Distanța dintre electrozii bujiei 0.5 mm Distanță între volantă și aprindere 0.3 mm Tip pompă ulei Automată Debit pompă de ulei Max 20 ml/min Debit pompă de ulei Min 4 ml/min Exhaust emissions (CO2 EU V) 747 g/kWh Bar length 18" Tip lanț H42 Chain speed at 133% of maximum engine power speed 30.2 m/s Tip sprocket Rim 7 Șină de ghidaj - Tip prindere Lat Lungimea recomandată a șinei de ghidaj, min. - max. 16-28 in Greutate (fără echipament de tăiere) 6.4 kg Tip ulei ungere Husqvarna or equiv. at 50:1 Volum rezervor ulei 0.4 l Emisii zgomot 119 dB(A) Nivel de zgomot masurat 117 dB(A) Emisii de zgomot la urechea operatorului 110 dB(A) Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate 5.7 m/s² Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate 8.0 m/s²
