

DEFIBRILATOR PORTABIL BIFAZIC

I.D.: 51716973

Data
publicarii

17.11.20

Coduri CPV

33182100-0

Pretul
estimativ:

21.850,00 RON - 21.850,00 RON

Descriere: Defibrilator rezistent la șocuri, Interiorul defibrilatorului acoperit cu o spumă specială de absorbție a șocurilor Greutate scăzută, 6 kg Ușor de folosit în condiții dificile Ecranul TFT albastru de contrast pentru a permite citirea în condiții dificile Prezintă padele integrate pentru adulți și pentru copii, fara a necesita adaptoare speciale sau atașamente Utilizează tehnologia tip CCD (defibrilare cu curent controlat) pentru a împiedica deteriorarea mușchiului inimii Prevazut cu imprimantă termică pentru imprimare rapidă Prezintă meniu si instructiuni vocale inclusiv in LIMBA ROMANA. Caracteristici de bază: Are Modul AUTO (AED), Cardioversia, ECG cu 6 canale, gama de energie 5 - 360J (9 nivele) detectarea tahicardiei și a fibrilației ventriculare (VT / VF) DEFIBRILARE: Tip puls: Energie bifazică (modul MANUAL): 5 - 360J (9 nivele). Energie (modul AUTO): 140-360J Timp de încărcare: maxim 6 secunde pentru 200J Permite Cardioversie activare manuală Modulul ECG sa permita: • Metoda: Eindhoven I, II, III, Goldberger AVL, AVR, aVF • Rezistența pacientului: 23-200 Ohm • Ritm cardiac: 30-300 bătăi / min • Alarmer: 30-300 / min Acumulatorul sa asigure minim 155 de descarcari la 200J DETECTARE VF / VT: • Timp de analiză minim 8 -11 s • Prag VF maxim 200μV • Prag asistol: <200μV • Stimulator cardiac / detectare starter • Ecranul sa fie TFT, mod albastru LCD • Dimensiuni: 110x85mm (5.5 ") • Rezoluție 320x240 pixeli Electrozi, • Electrozii adezivi • Lungime cablu 3 m •