

Lucrări de reparații generale și de renovare la Postul de Poliție Români, județul Neamț

I.D.: 61971774

Documente participare:

- ANUNT caiet de sarcini Formulare lucrari PP Romani-semnat.rar

Data publicarii	15.10.21	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	22.10.21	Pretul estimativ:	119.839,65 RON - 119.839,65 RON

Descriere: Lucrările de reparații interioare se vor executa în toate încăperile, inclusiv holuri și vor consta în principal în: desfacerea tencuielilor existente la pereți și la planșeele din lemn; executarea de tavane suspendate din plăci de gips carton pe schelet de susținere metalic cu izolație de vată minerală de 5 cm; repararea crăpăturilor și a fisurilor în zidărie care include și plasa din fibră de sticlă incorporată în stratul de tinci concomitent cu montarea de profile de colț din pvc cu plasă la ferestre și la uși; refacerea tencuielilor și finisajelor cu glet și var lavabil; montarea ușilor din lemn; înlocuirea ferestrelor din lemn cu ferestre din pvc; refacerea finisajelor în jurul tocurilor și pervazurilor; executarea unor șape din beton armat pe strat compactat de agregate naturale și polistiren extrudat de 5 cm cu cant fals; înlocuirea pardoselii de parchet laminat pentru trafic intens pe substrat de folie de polietilenă expandată, inclusiv plinte și accesorii; montarea gresiei antiderapante; montarea faianței lucioase 30x20 cm. Lucrările de reparații exterioare vor consta în principal în: desfacerea tencuielilor deteriorate la fațade, inclusiv la soclul clădirii - se vor păstra ancadramentele (cu refacerea celor desprinse); repararea crăpăturilor și a fisurilor în zidărie; executarea de reparații la tencuieli care includ și plasa din fibră de sticlă incorporată în stratul de tinci, concomitent cu montarea de profile de colț din pvc cu plasă la ferestrele și la ușile ce nu au ancadramente; efectuarea de vopsitorii exterioare cu var lavabil în nuanță albă la cornișă, ancadramente ferestre și uși, precum și la brâu iar pentru restul suprafețelor, finisaje cu tencuieli exterioare decorative siliconice tip scoarță de copac - granulație max. 2mm, având o culoare asemănătoare celei existente; repararea trotuarului perimetral prin turnarea unui nou strat de beton armat cu plasă sudată 4 mm, cu ochiuri de 100x100 mm peste cel existent și ancorarea plasei în perete, prin montarea de cupoane PC 52 010 mm și 1 = 30 cm; montarea gresiei antiderapante la intrări și protecția muchiilor cu profil incorporabil de aluminiu; încărcarea deșeurilor rezultate și transportul acestora de la postul de poliție.
