

SISTEM DETECTIE SEMNALIZARE INCENDIU

I.D.: 62520986

Data publicarii	28.10.21	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 126.000,00 RON - 126.000,00 RON

Descriere: Sistemul contine centrala incendiu adresabila cu 4 bucle-4 bucle detectie. Suporta 500 detectori/adrese. 125 elemente pe bucla. 500 zone de detectie. Afisaj LCD monocrom touch screen 320x240 px. Memorie pana la 1023 evenimente. 2 iesiri monitorizate, 2 iesiri tip releu pentru conditie de alarma, o iesire tip releu pentru conditie de fault. Interfata comunicare cu PC tip RS232. Interfata comunicare cu dispozitive externe tip CAN2.0B. Posibilitate conectare tastatura externa port PS2 pentru programare centrala. Soft pentru programare prin intermediul calculatorului. Meniu in limba Romana. Capacitate 2 acumulatori 12V/18Ah. Dimensiuni 493x464x110mm; Greutate (fara acumulatori) 10Kg; In conf. cu EN 54-2 si EN 54-4 Panou repeto-Conectare in retea - CAN pana la 31 repetoare. Afisaj LCD monocrom touch screen 320x240 px. Interfata comunicare cu PC tip RS232. Posibilitate de conectare in retea LAN prin intermediul RS-LAN. Interfata comunicare cu dispozitive externe tip CAN2.0B. Posibilitate conectare tastatura PS2 pentru programare din centrala. Soft pentru programare prin intermediul calculatorului. Meniu in limba Romana. Dimensiuni 290x219x46mm; Greutate (fara acumulatori) 1Kg; 162-Detector optic de fum - adresabil, izolator inclus, conexiune pe 2 fire, indicator optic semnalizare, nu necesita dispozitiv sau setari de adresare, programabil din centrala de alarma, suprafata protejata: diametru 15m (176 mp) - inaltime max. 11m, consum max. 310µA in mod lucru, 2mA in alarma. cf. EN54-
