

Pompa submersibila trifazata F.el.som. FP4 H055/22 + cablu electric 60m h07rnf

I.D.: 48481888

Data publicarii	29.07.20	Coduri CPV	43134100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.588,24 RON - 3.588,24 RON

Descriere: Acest model de pompa submersibila de la F.el.som. Italia este rezistenta la nisip (eliminarea aproape totala a eroziunii) ,admite pana la 250 g/m3 .Debit 15 mc/h (250l/min,4,17l/sec).Putere motor 4000 W(400V).Inaltime maxima de pompare 144m.Echipata cu 22 turbine flotante din termoplastice POM-c (poliacetal) alb foarte rezistent. Acest model de pompa submersibila de la F.el.som. Italia este rezistenta la nisip (eliminarea aproape totala a eroziunii) ,admite pana la 250 g/m3 .Debit 15 mc/h (250l/min,4,17l/sec).Putere motor 4000 W(400V).Inaltime maxima de pompare 144m.Echipata cu 22 turbine flotante din termoplastice POM-c (poliacetal) alb foarte rezistent. Domeniu de utilizare: -pomparea apei din puturi sau fantani de 4" sau mai mari in diverse aplicatii de uz domestic,alimentare cu apa a microintreprinderilor si sisteme de irigatie in agricultura si horticultura. Date Tehnice : -putere motor 4000w (5 hp) (9.2A) -rotatii motor 2845 / minut -tensiune alimentare 400v ± 10% 50hz -temperatura maxima lichid pompa +35 °C -inaltime maxima de pompare 144 m -debit maxim 15 mc/h (250l/min,4,17l/sec) -lungime totala pompa 1545 mm -greutate 24.5 kg -legatura hidraulica filet 2`` interior -cablu electric 1 m (la cerere se poate adauga cablu electric 4x1.5 sau 4x2.5 cat se doreste in functie de necesitate) Avantaje pompa submersibila F.el.som. FP4 H055/22: -instalarea
