

## Foaie foi Osb3 8 x 2500 x 1250 mm

I.D.: 81702284

---

Data publicarii	03.05.23	Coduri CPV	44192000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	56,90 RON - 56,90 RON
-------------------	-----------------------

---

Descriere: SB-ul este o placa rigida triplu stratificata, alcatuita din 3 straturi de aschii de lemn cu orientare ortogonala (intretesuta), incleiate si presate printr-un proces de presare continua la cald.<br> Utilizarea placilor OSB este multipla, pe langa aplicatiile cu rol structural la constructiile pe structura de lemn (realizarea de plansee, pardoseli, pereti sau astereli), produsul putand fi utilizat si la o serie intrega de aplicatii conexe, precum:<br> realizarea de cofraje pentru beton;<br> realizarea de rafturi;<br> realizarea de constructii temporare usoare (baraci, organizari de santier, soproane, magazii);<br> inchideri temporare de santier;<br> scene, strapontine;<br> panouri de afisaj.<br> Fixarea placilor de suport:<br> Datorita orientarii speciale a aschiilor din straturile de mijloc si suprafata, placile OSB prezinta o particularitate din punct de vedere al comportamentului mecanic: rezistenta<br> la incovoiere si rigiditatea din incovoiere (modulul de elasticitate) a placilor este de circa 2,5 mai mare pe axa principala (axa de rezistenta), comparativ cu cea secundara.<br> Pentru identificare usoara, axa principala e data de lungimea placii, iar cea secundara se afla pe latimea acesteia.<br> In cazul podelelor si asterelilor, placile trebuie dispuse si montate cu latura lunga perpendicular pe reazeme (grinzi, capriori), respectiv cu cea scurta fixata pe suport.<br> Imbinarile in cruce trebuie evitate. Pentru aceasta, placile trebuie decalate cu minim 40 cm

---