

ECHIPAMENTE MEDICALE ATI

I.D.: 54815318

Data publicarii 05.03.21 Coduri CPV 33100000-1 33192000-2 31515000-9

Pretul estimativ: 9.781,50 RON - 9.781,50 RON
5.654,22 RON - 5.654,22 RON
3.025,20 RON - 3.025,20 RON

Descriere: 3. REFLECTOR CU PICIOR, Caracteristici: - intensitate luminoasa: 50.000 Lux la 50cm, 70.000 Lux la 30 cm; - temperatura de culoare: 5500 °K; - sursa de lumina: 7 LED-uri - consum de energie 150W - Alimentare 220V - baza cu 5 roti dintre care 2 cu frana - Brat metallic imbracat in PVC, flexibil, care poate fi rotit 360 grade -Control digital al intensitatii luminii - Cap metallic cu maner pentru ajustarea pozitiei. - culoare alb - garantie 12 luni - Produsul sa fie este însoțit de Manual de Utilizare în limba română, Sa detina : Certificat de Garanție, Declarație de Conformitate, Certificat ISO 9001: 2015;. 1. CARUCIOR MEDICAL PANSAMENTE SI MASA TRATAMENT, LOT 1 este compus din 2 subloturi respectiv: CARUCIOR MEDICAL PANSAMENTE •Cadru confectionat din otel inoxidabil; • Politele superioara si inferioara confectionate din otel inoxidabil si prevazute cu margini ridicate pentru protectie pe toate cele patru laturi; • Patru roti pivotante la 360 grade, doua cu frana; • Toate partile metalice sunt confectionate din otel inox ASI 304 de cea mai buna calitate. Dimensiuni: Adancime: 450mm - Latime: 750mm - Inaltime: 1000mm Sa detina urmatoarele documente: - certificat de calitate - declaratie de conformitate sau certificat CE MASA TRATAMENT • masa mobila, cu 4 roti pivotante, • cadru de sustinere pe toate cele 4 laturi si picioare din teava de otel inoxidabil, • prevazuta cu 2 blaturi confectionate din otel inoxidabil, • realizata cu 2 manere verticale de prindere si manevrare, • dimensiuni de gabarit L=650 x l=460 x h=1000 mm.. 2. LAMPA STERILIZARE ULTRAVIOLETE, SPECIFICAȚII TEHNICE - Tipul lămpii: vopsită alb în câmp electrostatic; - Prevăzută cu 2 tuburi generatoare de lumină UV-C (lungime de undă 253,7nm); - Durata de viață a tuburilor UV până la reducerea luminii UV cu 15%: minim 9.000 ore; - Tip montare: pe stativ mobil; Dotată cu un dispozitiv de orientare care asigură rotirea lămpii cu aprox. 300° în plan vertical și 360° în plan orizontal și posibilitatea orientării fluxului luminii UV-C în direcția dorită. - Alimentare: 220V / 50Hz, la priză cu împământare; - Lungime cablu alimentare: 3 m - Înălțime ajustabilă stativ, telescopic (H): 135-215 cm; - Ajustare: reglarea pe înălțime se face printr-un șurub cu cap plastic cu garnitură la sistemul de reglare pe înălțime (capac etanș patentat), care previne infiltrarea lichidelor în interiorul țevii stativului din inox, și implicit oxidarea/ ruginirea acestuia pe interior; - Diametru picior susținere stativ: 63 cm; - Role 5: plastic (silicon), duble, diametru 50 mm din care 2 role antistatice și cu frână; - Termen de garanție 36 luni. - Produsul sa fie este însoțit de Manual de Utilizare în limba română, Sa detina : Certificat de Garanție, Declarație de Conformitate, Certificat ISO 9001: 2015;.