
Sistem alarma antiefracție Satel KIT MIDDLE VERSA 5, 2 partitii, 5-30 zone si bodycam

I.D.: 77327309

Data publicarii	13.01.23	Coduri CPV	32331500-7 31625300-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 5.568,26 RON - 5.568,26 RON

Descriere: Specificatii Centrala Numar zone: 5 pe placa, extins pana la 30 Numar partitii: 2, 3 moduri de armare per partitie Iesiri programabile: 4 pe placa, max 12 Iesiri alimentare: 2 Dispozitive wireless: max 30 (necesita modul) Tastaturi: 6 Cititor de proximitate: 6 Numar utilizatori: 30 standard, 1 instalator Apelator telefonic integrat: raportare SIA, Contact ID Numere de telefon: 8 Mesaje: 64 text, 16 vocale Programare apelator local: port RS-232 (RJ) Programare apelator la distanta: modem 300 bps Accepta comunicator GSM/GPRS: raportare SMS/GPRS, mesaje SMS/vocale Accepta comunicator TCP/IP: email, raportare TCP/IP Configuratie zone: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC Armare/dezarmare: utilizator sau temporizator Comunicare bus: tastaturi, cititoare si module de extensie Compatibil cu sistemul wireless ABAX Diagnosticare automata de baza: componente din sistem Numar temporizatoare: 4 Memorie: 2047 evenimente Intrare tamper aditionala Protectie: suprasarcina, descarcare, supervizare incarcare acumulator Grad securitate 50131-3: grad 2 Tensiune de alimentare: 18 V AC, 50 - 60 Hz ($\pm 10\%$) Tensiune nominala de iesire: 13.7 V DC ($\pm 10\%$) Curent nominal: 1 A Curent iesiri programabile: 50 / 1100 mA Capacitate acumulator: max 7 Ah Consum: 70 mA standby, 90 mA max Temperatura de functionare: -10°C - 55°C Dimensiune: 120 x 68 mm Greutate: 100 g Sirena Putere acustica: 120 dB Suport acumulator: 12 V, intre 1.3 Ah si 7 Ah Carcasa exterioara: ABS, rezistenta UV Carcasa interioara: metalica, antiv
