

MULTIMETRU P3360 PEAKTECH

I.D.: 41851131

Data publicarii	31.01.19	Coduri CPV	38424000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 444,54 RON - 444,54 RON

Descriere: Profi-Digital-Multimetru, 4 si 3/4-cifre Acest multimetru profesional este noul multimetru de referință. Acest lucru a stabilit standardul cu o combinație de precizie, caracteristici, siguranță, fiabilitate si poate fi folosit cu usurinta. Acest model contine si functia True RMS AC, înregistrări Max / Min, înregistrare de vârf, precum și o rezoluție înaltă cu o valoare maximă. Afișarea a 40000 de valori. Specificatii tehnice: • Ecran LCD de 4 si 3/4 ", 20 mm cu iluminare din spate și afișaj barografic 42 de secțiuni, max. Afișează 40000 de valori. • Protecție la praf și impermeabilitate IP67 • Măsurarea True RMS • zero relativ • Test de continuitate și diodă • Menținere date, menținere MIN / MAX • Selectarea automată sau manuală a domeniului • Oprire automată • Siguranță: TÜV / GS, EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V • Accesorii: cabluri de testare, sonda tip-K-termocuplu, carcasa, baterie și manualmanual Specificatii de masurare: • DCV: 400 mV / 4/40/400/1000 V ± 0,06% + 2 dgt. • ACV: 400 mV / 4/40/400/1000 V ± 1,0% + 3 dgt. ; • Interval de frecvență: 50 ... 1000 Hz • DCA: 400/4000 μA / 40/400 mA / 10 A ± 1,0% + 3 dgt. • ACA: 400/4000 μA / 40/400 mA / 10 A ± 1,5% + 3 dgt. ; • Interval de frecvență: 50 ... 1000 Hz • Ohm: 400 Ω / 4/40/400 kΩ / 4/40 MΩ ± 0,3% + 4 dgt. • Capacitate: 40/400 nF / 4/40/400/4000 μF / 4 mF ± 3,5% + 10 dgt. • Frecvență: 40/400/1000 Hz / 4/40/400 kHz / 4/40/100 MHz ± 0,1% + 1 dgt. • Temperatură: - 50 ... + 1000 ° C (-58 ... + 1832 ° F) ± 1,0%
