

Achizitie buldoexcavator

I.D.: 63713897

Data publicarii	02.12.21	Coduri CPV	43262100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 310.924,37 RON - 310.924,37 RON

Descriere: Buldoexcavator – 1 bucata, dotat cu Motor: - Capacitate cilindrica: minim. 4400cm³ si putere: min. 90 CP, maxim 95 CP, dotat cu turbosuflanta si intercooler; - cuplu maxim motor minim 400 Nm / 1400 rpm - Eliberarea de cat mai putine noxe si protectia mediului; motor cu norme de poluare minim STAGE IIIB, fara adaos de AdBlue - Transportul combustibilului prin intermediul pompei electrice, posibilitatea de pornire la temperaturi scazute; - Capacitate lichid racire motor: minim 16 l Incarcator: - Cupa multifunctionala 6 in 1, (lama buldozer, scraper, greifer, lama de nivelare, sistem de ridicare, cupa de incarcator) cu capacitatea de minim 1,0 m³; - Rotirea cupei actionata de cilindru unic cu cat mai putine puncte ce necesita ungere si pentru a asigura vizibilitate perfecta la colturile cupei; - Inaltime de ridicare la articulatia cupei: minim 3600 mm; - Capacitate de ridicare la inaltimea maxima, in cupa multifunctionala: minim 2900 kg - Forta de rupere la cupa: minim 44 kN - Forta de rupere la brat: minim 42 kN Excavator: -.Cupa de excavare cu latime 600 mm ; - Unghe de rotire a cupei: maxim 196 grade; - Brat de excavare curbat, telescopic, cu elemente de uzura reglabile din exterior si extensie exterioara din profile rectangulare ce asigura rigiditate maxima, pentru a oferi posibilitatea saparii peste obstacole si a apropierii de camion la incarcare. - Sistem de extensie a bratului ce nu necesita ungere; - Adancimea maxima de excavare (calat): min 5300 mm; - Distanta maxima de excavare pe orizontala de la articulatia bratului: minim. 6600 mm - Forta de rupere la cupa (cu brat extins la maxim): minim 52 kN - Forta de rupere la brat (cu brat extins la maxim): minim 26 kN - Blocarea bratului excavator pentru pe cele doua miscari (stanga-dreapta) cu actionare electro - hidraulica din cabina; - Actionarea calajelor independenta cu posibilitate de reglare din exterior pentru preluarea uzurii; Avertizor luminos in cabina pentru cale coborate in cazul initierii deplasarii
