

Glet Ceresit CT 126, pe baza de ipsos, pentru interior, 22 kg

I.D.: 74945964

Data publicarii	07.11.22	Coduri CPV	44110000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	69,00 RON - 69,00 RON
-------------------	-----------------------

Descriere: Conditii refuzate: Ceresit CT126 Promo este un glet realizat pe baza de ipsos aditivat , carese utilizeaza pentru egalizarea suprafetelor si umplerea denivelarilor intre 2 si 10 mm, din interiorul cladirilor. Produsul poate fi utilizat pe suprafete uscate, dense, rugoase si curate , lipsite de substante antiaderente (grasimi, bitumuri, praf). Se aplica pe beton, tencuiala traditionala, vopseluri de dispersie (rezistente), placi de gips-carton. Gletul este diluabil in procent de 7 litri apa/20 kg de produs. Acesta se introduce in cantitatea de apa rece masurata si se amesteca utilizand mixerul cu paleti. Dup 3-5 minute se amesteca din nou, ulterior fiind pregatit pentru aplicare in strat uniform, utilizand fierul de glet. Finisarea se poate face in mod traditional prin slefuire cu glasspapier sau prin netezire cu fierul de glet, cu putin timp inainte de intarirea materialului aplicat pe perete. Dupa aplicare, va fi uscat in aprox.24 ore. Produsul se comercializeaza la sac de 22 kg. Consumul acestuia este de 1.2 kg/mp/mm . Specificații tehnice Brand - Ceresit Compozitie - pe baza de ipsos Strat suport - tencuiala Grosime de aplicare - 2-10mm Aderenta - 0.4N/mm² Necesari de apa - 0.35l/kg Consum - 1.2kg/m² Temperatura de lucru - 5-35°C Mod de aplicare - gletiera Cantitate - 22kg Densitate - 0.9kg/m³ Ambalare - sac Diluabil - da Culoare - alb Timp de uscare - 24h Timp de punere in opera - 1h
