

Senzor inductiv de proximitate

I.D.: 16784766

Data publicarii	21.12.16	Coduri CPV	30237475-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.12.16	Pretul estimativ:	564,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: [1] Senzor inductiv de proximitate - 1 buc; Specificatii tehnice: Orientarea fetei active: min 9 directii; Alimentare: 2 fire 15...30 Vcc; Masura: 2-fire; Domeniu de masura: min 5...25 mm; Repetabilitate: = 100 µm; Deviatie de liniaritate: = 5 %; Deriva de temperatura: = ± 0.06 % / K; Temperatura mediului: min -25...+70 °C; Curent fara sarcina: = 8 mA; Tensiune nominala de izolare: min 0.5 kV; Protectie la scurtcircuit: da; Protectie alimentare inversa: completa; Iesire 4-fire: iesire analogica; Iesire în tensiune: 0...10VDC; Iesire în curent: 0...20mA; Rezistenta de sarcina, iesirea în tensiune: = 4.7 kO; Rezistenta de sarcina, iesire în curent: = 0.4 kO; Frecvenade repetiiea secveneide masurare: min 30 Hz; Dimensiuni: max 115 x 40 x 40mm; Conexiune electrica: Cutie de borne; Sectiune conductor: 2.5 mmp; Rezistenta la vibratii: min 55 Hz (1 mm); Rezistenta la soc: min 30 g (11 ms); Clasa de protectie: min IP67; MTBF: min 500 ani / 40.
