

furnizare si montare tamplarie PVC 18,45MP

I.D.: 70381741

Data publicarii	22.06.22	Coduri CPV	44221000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.06.22	Pretul estimativ:	12.000,00 RON - 12.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Pentru UM 01405 Muncelu, jud Iasi Tamplarie pvc alb (ferestre) = 6.765 mp, reprezentand 4 buc (3 buc H=1,560m x l=1,320=2,059m), (1 buc H=0,49m x l=1,20=0,588m), Toate ferestrele vor avea: un canat fix, celalalt oscilobatant, plasa tintari, cu un montant la h=0,034). Tamplarie pvc alb = 9.64 mp, reprezentand: uşa 8 buc din care:1 buc (H=2,160m x l=0,830m cu 2 montanti cu deschidere in exterior, geam normal, cu panel uşa 1 buc (H=1,930m x l=0,710m cu 2 montanti cu deschidere in exterior, geam normal, cu panel uşa 2 buc (H=0,850m x l=0,590m cu 2 montanti cu deschidere in exterior, geam normal, cu panel, 1 buc (H=2,170m x l=0,940m cu 2 montanti cu deschidere in exterior, geam normal, cu pane, :1 buc (H=2,170m x l=0,810m cu 2 montanti cu deschidere in exterior, geam normal, cu panel,:1 buc (H=1,970m x l=0,850m cu 2 montanti cu deschidere in exterior, geam normal, cu panel, :1 buc (H=2,170m x l=0,940m cu 2 montanti cu deschidere in exterior, geam normal, cu panel Caracteristici profil: - nr. camere: minim 5; - adancimea constructiva: min. 70mm; - clasa de calitate (grosime perete exterior): A,B; - protectie sonora: pana la 47 db; - protectie termica $U_f = 1.1-1.3 \text{ W/m}^2\text{k}$; - armatura grosime: 1.5-2mm; - tip profil: calitate superioara. Caracteristici geam termopan: - pachet 24mm float 4mm/low-e 4mm. Caracteristici feronerie: - calitate superioara (schuring, selve, winkhaus, roto, maco, cu peste 15.000 de cicluri de functionare,. Garnituri de etansare: minim 2. Se vor emite certificate de garantie si conformitate separat pentru profile, geam si feronerie. Masuratorile date sunt orientative.
