

Sistem Detectie si Alarmare la Incendiu

I.D.: 80441799

Data publicarii	31.03.23	Coduri CPV	31625000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 33.593,71 RON - 33.593,71 RON

Descriere: 1 Detector adresabil de fum - UNIPOS Detector adresabil de fum, cf. EN54-7. Izolator inclus, conexiune pe 2 fire, indicator optic semnalizare, nu necesita dispozitiv sau setari de adresare, programabil din centrala de alarma, suprafata protejata: diametru 15m - inaltime max. 11m, consum max. 310microA in mod lucru, 2mA in alarma. 87 2 Soclu Soclu pentru detectori 87 3 Sirena exterior "Sirena exterioara pentru sistemele de avertizare la incendiu. Carcasa: metalica de exterior, culoare rosie, Dimensiuni 205X175X75mm, Consum in alarma: 200mA (la 24 Vdc), alimentare 12-30 Vdc, presiune acustica 118 dB." 2 4 Centrala adresabila 2 bucle - UNIPOS "Centrala adresabila 2 bucle, 250 elemente, 125 elemente pe bucla, pana la 250 zone de detectie, 2 iesiri monitorizate, 2 iesiri tip releu pentru conditie de alarma, o iesire tip releu pentru conditie de fault, afisaj LCD monocrom tip touch screen, capacitate 2 acumulatori 12V 18Ah, Interfata comunicare cu PC tip RS232, interfata comunicare cu dispozitive externe tip CAN 2.0B, conexiune PS2 pentru tastatura externa, capacitate memorie - 1023 evenimente. In conformitate cu EN 54-2 si EN 54-4" 2 5 Acumulator Acumulator 7Ah, 12v 4 6 Sirena exterior Sirena cu flash adresabila de interior. Alimentare de pe bucla de semnal, izolator inclus. Nivel sunet de 80dB / 1m. Consum in mod lucru 390uA, in alarma 8mA. Nu necesita soclu. 6 7 Buton panica "Buton adresabil de alarmare incendiu, cf. EN54-11 si EN54-17. Model NOU. Design compact. Usor de armat
