

## Usi metalice garaj - 7 buc

I.D.: 15448988

Data publicarii	11.10.16	Coduri CPV	44221000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.10.16	Pretul estimativ:	62.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Antemasuratoare: 001RPC056A MP 98 DEMONTARII USI DIN METAL L= 3,5m, H = 4m 002 CK14E MP 42 USA SECTIONALA INDUSTRIALA CU PANOURI TB.GALVANIZATA ,PERETE DUBLU,GROS 42 mm, L = 3,50 m, H= 4 m + MONTAJ 002 CK14E MP 56 USA SECTIONALA INDUSTRIALA CU PANOURI TB.GALVANIZATA ,PERETE DUBLU,GROS 42 mm, L = 3,5 m, H= 4 m CU USA PIETONALA ÎNGLOBATA H= 2,2~ 2,3, L=0,9~ 1,0 + MONTAJ 001 BUC 7 SINA GLISARE TIP N 001 BUC 7 ZAVOR BLOCARE, ACTIONARE INTERIOR 001 BUC 7 MANER EXTERIOR 001 BUC 7 ACTIONARE MANUALA CU LANT 001 BUC 7 REDUCTOR ACTIONARE CU LANT 001 BUC 42 ANCORE SUSPENDARE TAVAN 1100-1200mm 003 CK 18A (ASIMILAT) ML 6 CONFECTIONARE SI MONTARE TOCURI METALICE DIN TEAVA RECTANGULARA 100 X 100 X 3 PENTRU REZISTENTA USI GARAJ 004 CN 10 C MP 2,40 VOPSITORII PE TAMPLARIE METALICA EXECUTATA CU GRUND

Caracteristici de constructie si calitate: - rezistenta împotriva presiunii vântului, -clasa 3 - impermeabilitate -usa fara usa pietonala înglobata, clasa 3 - permeabilitate la aer -usa fara usa pietonala înglobata, clasa 2 -usa cu usa pietonala înglobata, clasa 1 - izolatie fonica - usa fara usa pietonala înglobata, R= 25dB -usa cu usa pietonala înglobata, R= 24dB - izolatie termica -usa fara usa pietonala înglobata, UG= 1-1,5w/m2\*k -usa cu usa pietonala înglobata, UG= 1-1,5w/m2\*k - constructie -panouri din tabla galvanizata, cu perete dublu, cu grosimea de 42 mm; -panourile umplute cu spuma poliuretanică de mare densitate; - dimensiuni -latime = 3500 mm; înaltime = 4000 mm; - material, blat usa -otel, perete dublu 42 mm; - suprafata, blat usa -otel galvanizat, vopsit RAL 3000 la exterior; -otel galvanizat, vopsit RAL 9002 la interior; - usa pietonala înglobata la patru din usi -fara prag sau cu prag de max. 10 mm care sa ajute la transferul de marfuri prin usa; -latime= 900-1000 mm, înaltime =2200-2300mm; -cu deschidere exterioara spre dreapta si amortizor hidraulic; - sistem de actionare -actionare manuala cu lant si cu reductor de turatie pentru usurinta manevrarii - la interior; -mânere de actionare montate pe usa - la exterior; - etansarile -pe patru parti de jur împrejur; -etansare intermediara între elementele usii; - sistem de închidere -sistem de asigurare a închiderii cu zavor interior; - echipamente de siguranta - protectie împotriva prinderii degetelor; -protectie laterala împotriva prinderii degetelor; - protectie împotriva ruperii arcului la operarea manuala; -protectie împotriva ruperii cablurilor metalice; - posibilitati de fixare pentru o usa -necesita confectie structura metalica pentru montaj stâlp vertical din teava rectangulara 100\*100\*3 mm, grunduita gri; lungime 6 m.l. / o usa;