

## buldoexcavator

I.D.: 15448989

---

Data publicarii	11.10.16	Coduri CPV	43200000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.10.16	Pretul estimativ:	282.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

---

Descriere: Buldoexcavator cu accesorii avand urmatoarele specificatii tehnice minimale: 1. MOTOR: - Putere motor: minim 74CP - maxim 97cp; - Capacitate cilindrica motor: minim 4400cmc; - Norme de poluare motor: minim Tier4 final fara tratarea gazelor de esapament cu AdBlue sau Filtru de Particule DPF. 2. ALTE DOTARI: - Transmisie mecanica cu schimbarea sensului de mers electrohidraulic în sarcina; - Tractiune integral; - Viteza minim 38 km/h; - Anvelope minim 12,5x18 pe puntea fata; - Virare puntea fata; - Cilindrii de directie pozitionati în spatele puntii fata pentru protectie sporita; - încarcare dinamica punte fata minim 8000 kg; - încarcare dinamica punte spate minim 12000 kg; - Cabina închisa cu ventilatie si încălzire cu proiective ROPS/FOPS; - Aparatura de monitorizare si control GPS (numai solutie constructiva oferita în limba româna de producatorul utilajului) cu afisarea consumurilor de combustibil pe moduri de lucru si alerte de service; - Cupa încarcator multifunctionala , capacitatea cupei minim 1 mc; - Forta de rupere cupa încarcator minim 6200 kgf; - înaltimea de ridicare cupa minim 3400 mm; - Doi cilindrii principali de basculare a cupei; - Brat de excavator telescopic cu adâncime de sapare de minim 5900 mm; - Cupa de excavare de latime 300 si 600 mm; - Cupa trapezoidala - Motor actionare foreza; - Burghiu foreza cu diametru minim de 350mm; - Instalatie hidraulica actionare tocator de vegetatie montata pe bratul utilajului; - Tocator de vegetatie cu latime de lucru minim 900 mm - Lama de zapada cu înclinare hidraulica si paralelogram de egalizare a înaltimi latime minim 2700mm; - Kit de furci pentru cupa multifunctionala - Sistem hidraulic cu minim 2 pompe cu roti dintate cu sistem automat de reglare a puterii hidraulice cu debit minim de 140 l/min; - Lungimea totala în timpul deplasarii maxim 5,70 m; - înaltimea totala în timpul deplasarii maxim 3,70 m; - Masa proprie fara atasamente maxim 8,5 to. - Rezervor de combustibil metalic. - punere in functiune si instruire gratuita a personalului de operare la beneficiar - manual de operare si întretinere in limba romana - garantie minim 24 luni sau 2000 de ore de functionare - service in garantie la utilaj cu echipaj mobil: interventie in maxim 48 ore de la sesizarea scrisa, service mobil in limita a 130 km fata de autoritatea contractanta pentru interventie rapida. - utilaj nou fara alti proprietari anteriori

---