

## CAMERA VIDEO IP CU SET MEDIACONVERTOARE 100Mb

I.D.: 43350824

---

Data publicarii	27.06.19	Coduri CPV	35125300-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.300,00 RON - 2.300,00 RON

---

Descriere: 1. Camera video IP 4Mp UltraHD 4 Megapixel 1440p IR exterior •2560×1440 pixeli 25 fps •2.8 mm lens 99 grade deschidere •compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, 1/3" •Progressive CMOS •auto-iris •0.001Lux @(F1.2,AGC ON) •Optimizata Day&Night ICR •50m EXIR IR Range •120DB TrueWideDynamicRange •TrueDigital noise reduction •BLC •Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB •EXTERIOR -30 °C ~ 60C •weatherproof IP67 •carcasa metalica •DC12V/PoE (802.3af) •1 RJ45 10M/100M ethernet port •3D DNR, BLC, DWDR •compatibila Nuuo, Milestone, ONVIF •dimensiuni  $\Phi$  105 x 299.7 mm •1.2kg 2. Set convertor media care transfera datele de la conexiunea pe cupru UTP 100Base-TX la fibra optica 100BASE-FX sau vice-versa. Respectand standardele IEEE 802.3u 10/100Base-TX si 100Base-FX, MC110CS este destinat utilizarii cu cablu de fibra optica single-mode, cu conector de tip SC. MC110CS suporta specificatiile de unde lungi (LX) ale laserului la rata maxima de retransmisie pe cablu. Functioneaza pe 1310nm atat la transmiterea cat si la receptia datelor. Alte caracteristici ale acestui modul includ abilitatea de a functiona ca un dispozitiv de sine statator (independent de sasiu) sau cu un sasiu pentru media convertoare 19'', auto detectare MDI/MDI-X pentru port-ul TX, auto negociere mod duplex pentru port-ul TX, si LED-uri pentru afisarea starii de functionare pe panoul frontal. Oferă posibilitati de transmisie prin fibra optica single-mode pe distante extinse pana la 20 km

---