

Aparat sudura MIG-MAG Telwin Technomig 180 Dual Synergic Euro

I.D.: 57884951

Data publicarii	10.06.21	Coduri CPV	42662000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.071,00 RON - 2.071,00 RON

Descriere: Aparat sudura MIG-MAG Telwin Technomig 180 Dual Synergic Euro cu greutatea redusă și compact, care asigura o portabilitate ușoară în toate domeniile de lucru, atât în interior cât și în aer liber. Tensiune de alimentare: 220 V Gama de curent reglat: 20 - 170 A Curent la 60%: 80 A Curent maxim: 140 A - 20% Curent absorbit: 1.6 kw 60% - 3.8 kw max Valoare siguranta fuzibila: 16 A Tensiune in gol: 60 V Grad de protectie: IP 23 Factor de putere: 0.7 Diametru sarma otel: 0,6 - 0.8 mm Diametru sarma otel inox: 0.8 mm Diametru sarma aluminiu: 0.8 - 1.0 mm Diametru sarma flux: 0.8 - 1.2 mm Diametru sarma brazare: 0.8 mm Caracteristici dimensionale aparat sudura mig-mag Telwin Technomig 180 Dual Synergic Euro: Dimensiuni: 460x240x360 mm Greutate: 12.1 kg Specificatii aparat sudura mig-mag Telwin Technomig 180 Dual Synergic Euro: Invertor de sudura cu sarma MIG-MAG / FLUX / brazare Sudeaza cu și fără gaz Tehnologia inverter asigură un control mai mare al arcului de sudură și flexibilitate în utilizare cu diferite tipuri de materiale cum ar fi otel, otel inoxidabil si aluminiu. Controlat cu microprocesor. Este suficient să setați grosimea materialului și se poate incepe sudarea: controlul inteligent si arcul automat , va menține o performanță bună în sudura în toate condițiile de lucru, cu materiale și / sau gaze diferite. Este, de asemenea, posibil să se intervină manual pe lungimea arcului: această ajustare va schimba forma cordonului de sudură pe materialul de sudat. Greutatea re
