

Rampa luminoasa

I.D.: 82078465

Data publicarii	16.05.23	Coduri CPV	31620000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.05.23	Pretul estimativ:	5.882,35 RON - 5.882,35 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Rampa luminoasa - 1 buc; Echipamentul de avertizare acustica si vizuala se monteaza pe autovehicul special M3, Iveco DAILY-65C15; Livrarea echipamentului cat si montarea acestuia se realizeaza gratuit de catre ofertant; (12~24VDC) CARACTERISTICI Controler portabil cu 15 butoane, cu microfon încorporat, sirena cu touch switch; 4 ieşiri cu releu (4x 5Ah); Amplificator multi-tensiune clasa Dc - 12V sau 24VDC; Amplificatorul de 100 W (11Ω); Controlul luminilor de pe rampa luminoasa; Ton selectabil, inclusiv Wail, Yelp, Phaser (Piercer), Hi-Lo, Mecanic, EuropeanTon; Certificare: SAE J1849 EVS1; ECE R10; Curent de aşteptare: 0 mA (fără fir IGN) / <0,35A (fără fir IGN); Max. Curent: 10A @ 12VDC / 5A @ 24VDC (fără ieşiri de control al luminii) 30A @ 12VDC / 25A @ 24VDC (cu ieşiri de control al luminii); Putere de ieşire sirena: 100W difuzor la 11Ω; Temperatura de funcţionare: -30 ° C până la 65 ° C; Cablu prelungitor controler: 400cm; Lungime 1100 mm; FULL Lumina 360°; ECE R65 aprobat Clasa 1; 12 module Lentila D-Fuser LED-uri 3W dispuse in triunghi pe colturi de mare intensitate; 36 LED-uri/ tip modul intensitate marita; Lumina led este emisa la 360°; Culori: Albastru-Albastru; Lumini alee 2 x 3 W led intensitate marita; Clasa 1 ,certIFICATE ECE R65; Placă de bază din aluminiu solidă pentru cea mai bună rigiditate și disipare a căldurii; Lentilă ușor detaşabilă pentru întreţinere simplă și înlocuire tratata antimatuire; Tehnologia LED-uri cu viață lungă evaluat la 100.000 de ore de funcționare; Protecție la inversarea polaritatii. Garantia 60 de luni; Termen de livrare maxim 5 zile lucrătoare.
