

Conductori

I.D.: 32536350

Data publicarii	07.12.18	Coduri CPV	44318000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.12.18	Pretul estimativ:	8.478,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: 1. Plafoniera cu sensor de miscare tip TK 078 = 16 buc. Unghi detectare : 360 Celsius; Tensiune alimentare: 220-240 V/AC; Frecventa retea: 50/60 HZ; Sarcina nominala: max. 2x40W- 220/240V; Distanta detectare: 6 m max (<24 grade); Timp de raspuns: 10- 180 sec(ajustabil); Lumina ambientala: 3 - 2000 LUX (ajustabil); Inaltime instalalre 2,2 m -4m ;Grad protectie:IP20; Tip materiala:sticla;Culoare alb 2. Banda izolatoare 20 m x 0,15 mm = 30 buc.; 3. Conductor FY 1,5 verde/galben = 400 ml; 4. Conductor FY 1,5 albastru = 400 ml; 5. Conductor FY 1,5 negru = 400 ml; 6. Conductor FY 1,5 rosu = 400 ml; 7. Conductor FY 2,5 verde/galben = ml; 8. Conductor FY 2,5 albastru = 400 ml; 9. Conductor FY 2,5 negru = 400 ml; 10. Conductor FY 2,5 rosu = 400 ml; 11. Cablu CYY-F 3x1,5 mm = 400 ml; 12. Cablu CYY-F 3x2,5 = 400 ml; 13. Tub IPY D = 20 mm= 500 ml; 14. Clema fixare teava multistrat multi quick d =20 mm = 500 buc; 15. Priza PT SCHUKO policarbonat, dubla cu capac alb = 20 buc; 16. Priza PT SCHUKO simpla, cu capac, contact de protectie alba = 20 buc; 17. Comutator PT = 20 buc; Tip montaj:apparent; latime: 66 mm, adancime: 48 mm; inaltime: 79 mm ; gama de putere 3680 W; alimentare 250 V c.a. , 50 /60 Hz; culoare alb, material plastic (PA 6); grad de protectie : IP 44; current nominal: 16 A; 18. Proiectoare led 30 W = 30 buc; 19. Tablou PT 12 module IP 55 neechipat = 5 buc; 20. Siguranta tripolara 40 A = 15 buc; 21. Siguranta bipolar 10 A = 20 buc; 22. Regleta D4 = 100 buc; 23. Siguranta bipolar 20 A = 20 buc; 24. Doza legatura IP55 150 x 150 x 70 = 20 buc.
