

**GLET FINIS INT CERESIT CT127 5KG**

I.D.: 58749111

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.07.21 | Coduri CPV | 44192000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 35,19 RON - 35,19 RON

---

**Descriere:** Conditii refuzate: GLET CERESIT CT 127 - 5 KG Referinta 10004001 Ceresit CT 127 este un glet de interior pe baza de compusi minerali aditivati. Nu contine ipsos si se foloseste pentru obtinerea unor finisaje fine pe pereti si plafonane. Informatii Caracteristici: - de culoare alb-mat; - grad mare de aderență; - permeabil la vaporii; - timp mare de punere in opera. Domenii de utilizare: Gletul Ceresit CT 127 este destinat acoperirii suprafetelor tencuite in mod traditional si a suprafetelor betoanelor, in strat de max. 2 mm. Finisarea se face in mod traditional prin slefuire cu hartie abraziva. Suprafata gletuita cu CT 127 va deveni perfect netedă si de un alb imaculat astfel incat poate constitui si finisaj final (poate ramane nevopsita). Daca se doreste, gletul poate fi vopsit dupa uscare cu vopseluri de dispersie si chiar si cu cele cu suport mineral. Acest glet poate fi folosit in interiorul cladirilor in locuri uscate, fara umiditate permanenta. Pregatirea suprafetei de baza: CT 127 poate fi utilizat pe suprafete uscate, dense, rugoase si curate, lipsite de substanta tencuala traditionala, vopseluri (rezistente), placi de gips-carton, gips-fibra e antiaderente (grasimi, bitumuri, praf). Se aplică pe beton, , inlocuitori de lemn si altele. Stratulurile superficiale, nerezistente, vor fi inlaturate. Zugravelile pe baza de cleiuri sau var vor fi obligatoriu inlaturate in totalitate, vor fi razuite dupa o udare prealabila si apoi spalate cu apa. Suprafetele din beton si tencuala traditionala

---