

Stingator cu pulbere tip P6

I.D.: 75121427

Data publicarii	07.11.22	Coduri CPV	35111300-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.935,00 RON - 7.935,00 RON

Descriere: Achizitia a 45 de stingătoare tip P6 și 5 stingătoare tip G2 care sa fie conforme cu OMAI nr. 138/2015 actualizat si sa aiba atasate fisa tehnica a produsului. Stingatorul P6 este incarcat cu pulbere tip ABC si are o greutate a incarcaturii de 6 kg. Termen de valabilitate agent de stingere - 5 ani. Verificarea stingatoarelor de incendiu se efectueaza anual de catre persoane autorizate. UTILIZARE: Sunt utilizate la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A,B,C si E (cu tensiuni de pana la 1000 V), atat in spatii inchise (magazii, blocuri de locuit, depozite, metrou, tramvaie, magazine, cladiri, hoteluri, institutii, autoturisme, camioane, muzee, scoli, licee, mall-uri) cat si in spatii deschise (statii PECO, santiere, organizari evenimente. DATE CONSTRUCTIVE: Stingatorul portativ presurizat P6, se compune din : Recipient executat din tabla de otel, sudat Robinet Manometru, care permite citirea presiunii din interior Teava de evacuare Sistem de evacuare CARACTERISTICI TEHNICE Presiunea de lucru : 15 bar Presiunea de incercare: 27 bar Gaz propulsor : azot Tip agent de stingere : pulbere ABC Masa incarcaturii: 6 kg Capacitate de stingere: 43A/233 BC Temperatura de functionare : - 30°C ÷ + 60°C Dispozitiv de refulare: furtun cu duza de evacuare CERTIFICARI: Produsul este conform cu prevederile art. 9, alin. (1) din Anexa la OMAI nr. 88/2012 si standardul de referinta EN 3-7:2004 + A1:2007. GARANTII Societatea producatoare garanteaza calitatea produsului timp de 12
