

TANC DE RACIRE LAPTE 400L 2M 1PH

I.D.: 61190658

Data publicarii	21.09.21	Coduri CPV	42211000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	14.792,43 RON - 14.792,43 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: CONSTRUCȚIA: oțel inoxidabil 18/10, DIN 1.4301 (AISI 304) pentru vase de rezervoare interne și externe TIPUL REZERVORULUI: rezervor cilindric de tip vertical, stabil fără susținere, părți interioare netede, unghiuri rotunjite, sudură perfect polizată, picioare ajustabile pentru podele neregulate. Partea inferioară cu expansiune directă pentru a asigura evacuarea completă. Designul plăcilor evaporatorului împiedică înghețarea laptelui, chiar și în cazul unor volume mici de lapte. Testul de spargere: 65BAR. Presiunea de funcționare: 30BAR. Izolație fină cu infuzie controlată cu precizie din spumă poliuretanică densă nedăunătoare. Motor de agitare unifazic 30 rpm (90W) pentru MPV 100 - 1000 litri, motor de agitare unifazic 30 rpm (120W) pentru MPV 1500 - 2000 litri, capac din oțel inoxidabil fără șuruburi în interior și un agitator dintr-o singură piesă (fără îmbinări). Oprire automată a motorului de angrenare când capacul este deschis. Gura de intrare a laptelui Ø180 mm și acoperire din oțel inoxidabil. Părți înălțate (mâner de deschidere, motor de angrenare și panou electric de control), în scopul unei curățiri facile. Gura de ieșire a laptelui și înclinarea plăcii evaporatorului rezervorului pentru răcirea laptelui în conformitate cu normele internaționale (ISO 5708). Arcuri din oțel inoxidabil pentru deschiderea și închiderea ușoară a capacului rezervorului pentru răcirea laptelui (pentru MPV 200 - 2000 litri). Scală din oțel inoxidabil și hartă de calibrare standard. Panou