

Furnizare pompe recirculare apa

I.D.: 86479576

Data publicarii	01.09.23	Coduri CPV	42122000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 19.200,00 RON - 19.200,00 RON

Descriere: Aerator Aqua-Pilz motor submers • Dispun de motoare electrice performante si schelete de otel inoxidabil invelite in polietilena in partea care pluteste deasupra apei. • Sunt izolate fonic. • Sita inoxidabila cu gaurile de diferite dimensiuni impiedica pestii si mizeriile sa patrunda in camera pompei. • Jetul de apa este aruncat in sus cu ajutorul unei elice. • Ciuperca de apa formeaza mici valuri ce au rolul de a preintampina formarea algelor la suprafata apei. • Unghiul sub care jetul de apa cade pe suprafata luciului de apa este calculat sa imbunatateasca transferul gazelor din apa - imbogatirea apei cu oxigen si eliminarea gazelor daunatoare. • Acest gen de aerator are de asemenea rolul de a recircula apa de jos in sus imbunatatindu-i astfel calitatea prin oxigenare. • Aeratorul cu motor submers este recomandat sa fie folosit si pe timp de iarna (reduce formarea ghetii). • Sunt proiectate sa functioneze continuu. • Dotate standard cu cablu 20metri lungime, protectie pentru motor si grilaje de protectie de 9,5x20mm (standard). • Toate componentele metalice sunt rezistente la rugina . • Aeratorul cu motor submers are carcasa metalica, axul si rulmentii din otel inoxidabil, si dispune de protectie conform standardului IP68. • Pentru a maximiza durata de viata, motoarele sunt sigilate dublu cu o baie de ulei integrata. Pilz cu motor submers Putere nominala kW 0,75 Putere pornire W 1100 Voltaj V 230 Turatie rpm 1400 Diametru jet m 4,50 Inaltimea jet m 0,60
