

## Dispozitive de ridicare din lanț, chingi de ridicare (chingi material textil) și cabluri de oțel

I.D.: 68137778

---

Data publicării	15.04.22	Coduri CPV	42416300-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.04.22	Pretul estimativ:	6.026,30 RON - 6.026,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: 1. Dispozitiv de ridicare din lanț cu 4 brațe grad 80 - 1 bucată Caracteristici / Detalii tehnice: Capacitate de ridicare între 0-45 grd.: 4200 Kg Capacitate de ridicare între 45-60 grd.: 3000 Kg Dispozitivul de ridicare din lanț cu patru brațe grad 80 conține: • 1 buc. x inel principal dublu AK 22 dimensiuni 22x160x90 • 4 buc x cupla de legatura lanț serie 181 7/8 mm • 4 buc x lanț negru de ridicare grad 80 8 mm lungime lanț 6 metri • 4 buc x carlig cu siguranță tip Clevis (montaj direct pe lanț) serie 179 8 mm • 1 buc x eticheta metalică de identificare dispozitiv • greutate proprie dispozitiv aprox.39,2 kg. 2. Dispozitiv de ridicare din lanț cu două brațe grad 80 - 1 bucată Caracteristici / Detalii tehnice: Capacitate de ridicare între 0-45 grd.: 4250 Kg Capacitate de ridicare între 45-60 grd.: 3150 Kg • 1 buc. x inel principal simplu A 22 dimensiuni 22x160x90 • 4 buc. x cupla de legatura lanț 10 mm • 2 buc. x carlig scurtare cu ochi 10 mm • 2 buc. x lanț negru de ridicare grad 80 10 mm lungime lanț 6 metri • 2 buc. x carlig cu ochi și autoblocare 10 mm • 1 buc. x eticheta metalică de identificare dispozitiv 3. Chinga de ridicare - 6 bucăți Caracteristici / Detalii tehnice: din fibra de polyester cu urechi textile 2000 kg, lungime 4m, latime 60mm 4. Dispozitiv de ridicare din cablu de oțel - 4 bucăți Caracteristici / Detalii tehnice: un brat Ø 10 mm 4m lungime 5. Dispozitiv de ridicare din cablu de oțel - 4 bucăți Caracteristici / Detalii tehnice: brat Ø 30 mm 4m lungime 6. Dispozitiv de ridicare din cablu de oțel - 4 bucăți Caracteristici / Detalii tehnice: brat Ø 16 mm 3 m lungime

---