

INSTALATIE DE FILTROVENTILAȚIE IFV2 - 750M TIP "adapost-ala"

I.D.: 75152115

Data publicării 11.11.22 Coduri CPV 45331210-1

Pretul estimativ: 40.655,00 RON - 40.655,00 RON

Descriere: DESCRIERE: 1. Achiziție și montaj -INSTALATIE DE FILTROVENTILAȚIE IFV2 - 750M TIP "adapost-ala " 1.1 Compusă din : • Ventilator electro -manual (Q=750 mc/h;P=138 mmCA) cu acționare electrică (electromotor trifazat 0,55Kw x 3000 rot/min.) dar și manuală = 1 buc • Multiplicator = 1 buc • Vană (ventil) antisuflu Dn 150mm = 1 buc • Cutie Filtrantă cu Filtru Mecanic Reținător de Praf (prevăzută cu flanșă pentru cuplare pe țevă trasă Dn159) = 1 buc • Mecanic Reținător de Praf (prevăzută cu flanșă pentru cuplare teavă trasă Dn159)= 1 buc • Micromanometru 0...50 mmCA = 1 buc • Debitmetru cu disc = 1 buc • Supapă suprapresiune S-00= 3 buc • Instalație de iluminat de siguranță (dinam, roată dinam și far) + elemente de racord (coliere, manșoane cauciuc etc) = 1 buc 1.2 Kit montaj Instalație de filtroventilație • Flansă 16 mm (la intrarea în vana antisuflu) , cu 6 găuri = 1 buc./inst • Flansă 10 mm (la intrarea în vana antisuflu) , cu 6 găuri = 1 buc/ inst • Flansă de 5 mm (la intrarea în cutia filtrantă cu filtru mecanic reținător de praf) , cu 8 găuri = 1 buc/ inst. • Pachet flanșă 3 mm (cu plasă de sârmă, suruburi și piulițe incluse) cu 6 găuri = 1 buc/inst. • Flanșă 3 mm (iesire debitmetru) 6 găuri = 1 buc/inst. 1.3 Accesorii montaj micromanometru 1.4 Supapă de suprapresiune S-00 1.5 Piesă de trecere PT- 100 1.6 Teavă oțel trasa DN 159(Ø150) 1.7 Tronson tubulatură tb.zn. Spiro SR 150, 3 ML 1.8 Cot circular 90 grade, DN 150 mm pt tubulatura tip Spiro 1.9 Piesa T tubulatură spi