
Traductor de presiune diferentiala, DPGT40

I.D.: 41502563

Data publicarii	27.01.20	Coduri CPV	38423000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.540,00 RON - 7.540,00 RON

Descriere: Traductor presiune diferentiala, WIKA, tip DPGT40 Specificatii conform fisei tehnice: PV 17.19 provizie de montare: flansa de montare la supr.cu 3-gauri la carcasa spate Manometru de presiune diferentiala: 100 mm Clasa de precizie pt manometru diferential: clasa 2.5 Domeniu: 0 bar...1 bar with working pressure gauge 25 bar domeniu de temp. al mediului: -10...+90 °C temperatura de ambient admisibila: 18 °C ... 25 °C Indice de protectie impotriva factorilor externi: IP 65 camera de masurare: aluminiu, vopsit in negru Racord la proces: 2 x G 1/4 filet interior Pozitia racord: jos, in linie membrana de separare/membrana: FPM / FKM Window: plastic, with zero-point adjustment Semnal iesire: 4 ... 20 mA, 2-fire conectare electrica: conector-L, 6 pin + borna de impamantare Standardul pt manometrul de presiune: International (Europa) logo-ul producatorului: *WIKA* numarul seriei pe cadran: Numar serie *...*
