

Executie lucrari in vederea realizarii proiectului "MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DC56A IN COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI"

I.D.: 91645935

Documente participare:

- FisaDate_DF1201122.pdf
- 4. Parte desenata_PTH_CORNI p2.pdf
- 1. Parte scrisa PTH_CORNI_DC56A.pdf
- 2. Caiete de sarcini_PTH_CORNI.pdf
- 3. Liste de cantitati_PTH_CORNI.pdf
- 4 Instructiuni pentru ofrtanti DC 56A.pdf
- 6 FORMULARE EXECUTIE DC56.doc
- 9.Model de contract lucrari DC 56 A ok.doc
- 4. Parte desenata_PTH_CORNI p1.pdf
- DUAЕ_CERERE_257045.xml
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari DC 56A.pdf

Data publicarii	12.01.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.01.24	Pretul estimativ:	7.613.471,53 RON - 7.613.471,53 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului de lucrari ce urmează a fi atribuit, consta in realizarea Executie lucrari in vederea realizarii proiectului "MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DC56A IN COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI". Tronsoanele de drum comunal propuse prin prezenta documentatie ce vor fi modernizate sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Corni, judetul Botosani. Tronsoanele de drum comunal din Comuna Corni, judetul Botosani, in lungime totala de 4,658 km se afla in intravilanul si extravilanul Comunei Corni, judetul Botosani. Caracteristici tehnice: Drum comunal de clasa tehnica V; Viteaza de proiectare pentru drumuri: 30 km/h; Clasa de importanta: C; Lungimea traseului: 4,658 km; Lungimea drumurilor laterale de amenajat: L=25 ml x 12 buc = 300 ml; Latimea partii carosabile: 5.50 m; Acostamente betonate cu latime de 0.75 ml in lungime de 9.176 m; Rigole carosabile prefabricate in lungime de 140 m; Rigole betonate in lungime de 9176 ml; Platforma tronsoanelor: 7.00 m si 6.90 m; Structura rutiera adoptata: - Strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare; - Strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm dupa compactare; - Strat de baza din piatra sparta in grosime de 12 cm dupa compactare; - Strat de legatura in mixtura asfaltica BADPC 22.40 in grosime de 6 cm; - Strat de uzura din mixtura asfaltica tip BAPC16 in grosime de 4 cm. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile.
