
Furtun dublu oxigen-acetilena 8 x 15 mm

I.D.: 75974278

Data publicarii	02.12.22	Coduri CPV	44165100-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 325,00 RON - 325,00 RON

Descriere: Furtun oxigen-acetilena lipit pentru sudare si taiere oxiacetilenica. Furtunul se compune din 3 straturi: un strat interior de culoare neagra, din cauciuc negru, rezistent la oxigen si acetilena; un strat de armare din insertie textila sintetica de inalta tensiune; un strat din cauciuc exterior, rezistent la abraziune, intemperii si flacara. Furtunurile sunt usor de separat. Fiecare furtun este marcat pe lungime cu standardul ISO 3821, presiunea de lucru (Mega Pascal și bar), diametrul interior (in mm) si anul de productie (ultimele doua cifre) Diametru interior 8 mm Diametru exterior 15 mm Presiune maxima de utilizare WP 2Mpa (20bar) Presiune de spargere 60 Bar Temperatura utilizare -30°C/+80°C Lungime rola intreaga 100 ml Greutate/ ml: 0.455Kg Norma ISO 3821 ACHIZITIA PRIN SEAP TINE LOC DE COMANDA FERMA
