

## Sistem detectie surplus de oxigen

I.D.: 64821548

---

Data publicarii	03.01.22	Coduri CPV	38300000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	83.584,20 RON - 83.584,20 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Oferta neacceptata in termen: Detectie oxigen 1 "Centrală detecție incendiu convențională 4 zone extensibilă la 36 zone cu meniu si eticheta in limba Romana -maxim 32 detectoare pe o zonă -intrare supervizată pentru detectoare de gaz cu interfață 4-20mA -comanda instalatii de stingere cu gaz (necesita modul optional) -magistrala RS485 BUS pentru conectare maxim 4 panouri repetoare -100 evenimente -taste de navigare în meniu și display LCD" buc 2 2 "Modul extensie 8 zone convenționale - pentru centralele convenționale SmartLine020/4 (maxim 2), SmartLine036/4 (maxim 4) - terminale configurabile I/O: 8 - 1 iesire supervizata" buc 8 3 "Modul extensie memorie cu 2000 evenimente -compatibil cu centralele conventionale SmartLine (firmware minim versiunea 2.06) -capacitate memorie nevolatila: 2000 evenimente -conectare pe magistrala interna a centralei" buc 2 4 "Modul cu releu pentru iesiri open colector tip PGM -opereaza la 12 sau 24 V, selectabil prin jumper." buc 20 5 "Acumulator capsulat 12 V / 17 Ah -dimensiuni 181x77x167 mm -preț valabil împreuna cu o centrala INIM sau o sursa INIM/PULSAR " buc 8 6 Panou optic de avertizare vizual si sonor cu IP21C si 88 dB, EN54 buc 2 7 "Sursă în comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A în cutie metalică, EN54-4 -cutie metalică inclusă, display LCD, acceptă 2 acumulatori maxim 17 Ah -funcționare stand-alone sau cuplare pe magistrala RS485 centrale detectie incendiu Inim -tensiune de ieșire: 27.6 Vcc, curent furnizat pe ieșire: 4 A, putere maximă 160 W -curent încărcare acum

---