

Aparat de taiere cu plasma profesional CUT 100 P Stahlwerk 44mm

I.D.: 102457201

Data publicarii 05.09.24 Coduri CPV 42662000-4

Pretul estimativ: 7.563,00 RON - 7.563,00 RON

Descriere: Aparatul este echipat cu pistol manual de 5mtr Date tehnice: Curent de ieşire Plasma / CUT 15-100 A Ciclul de funcţionar 60% la 100 A / 100% la 77 A Grosimea de tăiere (dependentă de material) 44 mm Presiunea necesară a aerului la 8 bar Flux de aer necesar: 180l/min Grad de protecţie prin incintă IP21 Clasa de izolaţi F Tensiunea principal 400 V AC (+ -15%) / 3~ (trifazat) Frecvenţa de alimentare 50 / 60Hz Aprinderea de înaltă frecvenţă-fara atingere Pilot Arc Greutate 27.5kg Dimensiuni Lungime x Lăţime x Înălţime (mm) 570 x 310 x 510 Normă IEC 60 974-1; CE Cu dispozitivul de tăiere cu plasmă integrat CUT 100 P se pot tăia fără probleme toate metalele conducătoare. De exemplu: aluminiu, oţel, cupru, alamă, titan şi așa mai departe. Putere de tăiere până la 44 mm Grosimea materialului (în funcţie de material). Otel de constructie ST37 pana la 44 mm, V2a pana la 32 mm, Aluminiu pana la 25 mm. Aprindere- HF fara atingere Smart Cooling Ventilatorul cu răcire rapidă permite consumul maxim de energie și mărește timpul de funcționare (ED) al unității. Supraîncălzirea - Control (OC - Controlul supraîncălzirii). Protecția împotriva supraîncălzirii începe imediat ce unitatea este supraîncărcată. O lumină de control galben se aprinde și se stinge imediat ce unitatea sa răcit din nou. Aparatul de taiere este funcționeaza cu curent alternativ trifazat (AC) 400 V (+ -15%), 50/60 Hz. Carcasa ST-Guard este ergonomică, robustă și fiabilă din punct de vedere operațional: - carcasa din oț