
STATIE DE CLORINARE SI TRATARE APE UZATE

I.D.: 44734773

Data publicarii	02.03.20	Coduri CPV	42993200-5 45232430-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.450,00 RON - 1.450,00 RON

Descriere: Instalatia de dozare hipoclorit dozeaza solutie de hipoclorit de sodiu in canalul de acumulare ape uzate menajere. Instalatia de dozare hipoclorit este compusa din: • Pompa de dozare cu membrana cu comanda electronica prevazuta cu accesorii; • Rezervor de stocare din polietilena pentru solutia de hipoclorit, V=60 l; CARACTERISTICI TEHNICE: - Pompa dozatoare solenoidala, analogica, cu debit constant ajustabil manual.; - Cap de pompare din PVDF, cu amorsare manuala; Diafragma din PTFE - Buton de ajustare manuala a dozei de clor aflat pe partea frontala a pompei; - bile ceramice rezistente la diverse solutii chimice/corozive ceea ce este un avantaj fata de sistemele clasice cu garnituri de cauciuc; - Toate componentele in contact cu lichidul de dozat sunt din PVDF (cap pompare, supapa injectie, sorb); - Kit de montaj inclus; - Led pe panoul frontal al pompei ce arata starea de functionare a pompei; - Produsele sunt fabricate conform reglementarilor CE. - Protectie IP 65; Materiale: cap pompare PVDF, membrana PTFE, etansari FPM Parametrii: • 1 l/zi @ 1 stroke/min @ 12 bar; • 6 l/h @ 6 stroke/min @ 12 bar; Kit de instalare: - filtru de aspiratie si supapa de injectie, din PVDF - tub flexibil din PVC pentru aspiratie, lungime 4 m - tub flexibil din PE pentru refulare, lungime 5 ml - Senzor de nivel preinstalat inclus; • Rezervor de stocare din PE pentru solutia de hipoclorit, V = 60 litri - 1 buc. Recipient din polietilena rezistent la actiunea agentilor chimici. Capaci
