

Ansamblu panouri sandwich din poliuretan pe structura metalica cu usi si ferestre, dimensiuni 8000x4

I.D.: 96463653

Data publicarii	22.04.24	Coduri CPV	44100000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 70.500,00 RON - 70.500,00 RON

Descriere: Planseul este format de jos in sus din: - tabla cutata ranforsata colaboranta (0.8 mm DX51); - structura metalica zincata profilata la rece sudata conform certificare DIN EN ISO 1090-1:2012 , 1090- 2:2012 ,ISO 3834-4 (se va prezenta certificarea la livrare), grundita reactiv si vopsita conform paletelorRAL; - OSB 18 mm hidrofug EGGER; - linoleum PVC 2 mm trafic intens Tarkett; Rezistenta portanta este de 400 kg/m2. Acoperisul este format de sus în jos din: - structura metalica zincata profilata la rece sudata conform certificare DIN EN ISO 1090-1:2012 , 1090- 2:2012 ,ISO 3834-4 (se va prezenta certificarea la livrare), grunduita reactiv si vopsita conform paletelor RAL; - tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm); - folie anticondens; - vata minerala 100 mm norma C1 ISOVER/Ursa; - panou sandwich 40 mm poliuretan; Rezistenta portanta este de 250 kg/ m2. Stâlpii de sustinere sunt profilati la rece din tabla zincata cu o grosime a materialului de 2 mm. Rama superioara are o sectiune ce permite preluarea apelor pluviale si evacuarea prin stalpii de sustinere. Pe stalpi se va regasi marcaj CE . Instalatia electrica: Fara instalatie electrica ! Peretii exteriori sunt formati din: - panou sandwich poliuretan tip C 1 RAL 9002 40 mm (garantat 10 ani); - 1 usa 1000x2000 mm PVC ALB ; - 4 ferestre 1000x1000 mm PVC ALB (profil 6 camere KMG) oscilobatante echipate cu rulouri PVC ALB ; - 2 usi duble 1400x2000 mm PVC ALB;
